

Viti a ricircolazione di sfere di precisione

Precision Ballscrew



Always in pole position



Always in pole position



INTRODUZIONE

La società ROSA SISTEMI S.p.A. grazie alla sua rinomata presenza sul mercato mondiale della movimentazione lineare, quale produttore di guide lineari e monoguide di precisione - è lieta di presentare il nuovo catalogo di Viti a ricircolazione di sfere di precisione, frutto di un importante accordo di partnership in esclusiva con la società KAMMERER GmbH. La Rosa Sistemi S.p.A. ha ideato e progettato una linea di viti a ricircolo di sfere di precisione di nuova concezione ed ha trovato nell'azienda Kammerer il partner ideale a cui affidarne la costruzione.

La ROSA SISTEMI S.p.A. ne cura la distribuzione e la commercializzazione in esclusiva per il mercato italiano e per alcuni altri mercati mondiali, fornendo ai clienti il proprio servizio d'assistenza tecnico/commerciale e garantendone sotto ogni aspetto:

- Verifiche dimensionali complete di calcoli strutturali
- Assistenza tecnica per l'ottimizzazione del prodotto
- Disponibilità in stock
- Lavorazioni terminali da barre filettate
- Assistenza pre-vendita e post-vendita
- Servizio di revisione e manutenzione
- Garanzia

La ROSA SISTEMI S.p.A., certificata VISION 2000 UNI EN ISO 9001:2000, ha voluto offrire ai costruttori di Macchine Utensili e, in generale, a tutti gli utilizzatori, una nuova opportunità di scelta, basata su un prodotto affidabile, realizzato con soluzioni tecnologiche innovative e mezzi di produzione che rappresentano lo "stato dell'arte" dei sistemi produttivi odierni. A tutto ciò va unita la qualificata conoscenza tecnico/specialistica di prodotto del proprio team aziendale.

Queste sono le nostre performances: le stesse che quotidianamente applichiamo nella nostra produzione di componenti lineari.

PROFILO AZIENDALE KAMMERER GmbH

- Anno di fondazione: 1938
- Inizio produzione viti: 1967
- Stabilimento: Hornberg-Niederwasser (D)
- Occupati (anno 2002): 110 persone
- Superficie stabilimento: 5500 m² coperti
- Produzione di: Viti trapezie di precisione speciali
Viti rullate di precisione
Viti a ricircolazione di sfere di precisione rettificata
Viti a ricircolazione di sfere di alta precisione
- Sistema di Qualità Certificato: DIN EN ISO 9001: 2000, conseguito il 25.04.2003



Vista stabilimento KAMMERER/ View of the KAMMERER factory

INTRODUCTION

ROSA SISTEMI S.p.A. – due to its well-known presence on the world markets for linear motion bearings as a manufacturer of precision linear bearings and monorails – has the pleasure of presenting this new catalogue of Precision ballscrews. This is the result of an important partnership on an exclusive basis with KAMMERER GmbH. Rosa Sistemi S.p.A has planned and designed a new and innovative line of precision ball screws. Kammerer, an industry's leading company and Rosa Sistemi's ideal partner, has been entrusted with their construction.

ROSA SISTEMI S.p.A. has been entrusted with the distribution and marketing on an exclusive basis for the Italian market and for some other countries in the world, offering to its customers the necessary technical/commercial service. Under all aspects the following is ensured:

- Complete dimensional checking of structural calculation
- Technical service for the optimisation of products
- Availability on stock
- Final machining from threaded bars
- Pre-sale and after-sale service
- Overhauling and maintenance service
- Guarantee performances

ROSA SISTEMI S.p.A. is certified to VISION 2000 UNI EN ISO 9001:2000 and intends to offer to the machine tool builders and in general to all users of these drive screws a new opportunity of choice based on reliable products, which are manufactured with advanced technological solutions and machining facilities that represent the present "state of art" of the most modern manufacturing systems. All this is accompanied with a qualified knowledge of the products by the technical staff of our company.

These are our performances, which are the same that we use every day in the manufacture of our linear-motion components.

THE COMPANY'S PROFILE KAMMERER GmbH

- Year of foundation: 1938
- Start of ballscrew manufacturing: 1967
- Factory location: Hornberg-Niederwasser (D)
- People employed (2002): 110 persons
- Surface of factory buildings: 5500 m² roofed
- Manufacturing range: Special precision trapezoidal screws
Rolled precision drive-screws
Ground precision ballscrews
High-precision ballscrews
- Certified quality system: DIN EN ISO 9001: 2000, obtained on 25.04.2003

Vista reparti produzione/ View inside the manufacturing workshop



IN POLE POSITION

Per offrire ai nostri clienti la possibilità di realizzare applicazioni sempre più veloci, precise ed affidabili, le nostre viti a ricircolazione di sfere vengono realizzate impiegando mezzi di produzione che rappresentano il meglio dell'attuale conoscenza tecnologica. Continui investimenti in macchine utensili high tech, come anche nella ricerca di nuovi processi produttivi, ci permettono di proporre al mercato un prodotto dalle prestazioni evolute che risponde alle odierne e future necessità applicative.

KAMMERER GmbH è sicuramente una tra le prime aziende in campo mondiale che può vantare una vasta e specifica esperienza nell'applicazione delle lavorazioni sull'acciaio temprato e sull'utilizzo di una propria tecnologia d'uso riguardante gli utensili in CBN.

DESCRIZIONE

Come indica la sua stessa denominazione, una vite a ricircolazione di sfere è un attuatore lineare composto da un albero filettato, una madrevite e un certo numero di sfere poste tra l'assieme vite-madrevite che ne percorrono le relative eliche. Questo l'assimila ad un cuscinetto di rotolamento e ne permette la trasformazione dal movimento rettilineo al movimento rotatorio e viceversa (Fig. A).

Pertanto, anche le viti a ricircolazione di sfere seguono le leggi dell'attrito volvente, grazie alle quali si ottengono i seguenti vantaggi:

- Elevato rendimento, in particolare rispetto ad una vite trapezia (Fig. B)
- Riduzione della potenza motrice necessaria
- Velocità di traslazione maggiore
- Minore attrito e quindi minore sviluppo di calore
- Eliminazione dell'effetto stick-slip
- Incremento della precisione di posizionamento
- Minore usura e quindi aumento della durata operativa

IMPORTANTE: Dato l'elevato rendimento meccanico, la vite a ricircolazione di sfere sotto carico assiale non è autobloccante. Tenere presente questo aspetto, specialmente nelle applicazioni d'assi verticali. Nel caso, prendere contatto con il nostro Ufficio tecnico per gli appropriati suggerimenti.




Fig. B




Fig. A

IN POLE-POSITION

In order to offer to our customers the possibility of always achieving faster, more accurate and reliable applications, our ballscrews are manufactured on specific machinery of advanced technology according to today's state of art.

Continuous investments in high-tech machine tools and the research for new production processes have enabled us to offer components of highly developed performances that satisfy the requirements coming from the market for today and for the future.

KAMMERER GmbH is certainly one of the first companies worldwide that can boast a wide and specific experience in the application for working hardened steel and with the use of its own technology for CBN tools.

DESCRIPTION

As the name already says, a recirculating ballscrew is a linear actuator consisting of a threaded shaft, a screw-nut and a certain number of balls arranged between the screw/nut assembly, which roll along the respective helical threads. This principle is similar to a rolling bearing but permits the conversion of a linear motion into a rotary motion and vice versa (Fig. A).

Therefore, also the recirculating ballscrews are subject to the physical laws of rolling friction. The following advantages are obtained:

- High performances especially to the trapezoidal drive screw (Fig. B)
- Reduction of drive power required
- Higher travel speed
- Less friction and therefore less heat developed
- Elimination of the stick-slip effect
- Improvement of positioning accuracy
- Less wear and increase of lifetime

IMPORTANT NOTE: Due to the high mechanical performance, the ball-screw is not self-locking under any axial load. This fact must be taken into account, especially in any application on vertical axes. In those specific cases, please contact our Technical department for appropriate suggestions.



MATERIALI E TRATTAMENTI TERMICI

Nella costruzione delle viti a ricircolazione di sfere vengono utilizzati acciai speciali certificati ad elevate caratteristiche fisico-mecchaniche.

In generale, sono utilizzati acciai bonificati con un alto tenore di carbonio.

Per garantire un'affidabilità costante agli esasperati cicli-macchina odierni, gli acciai impiegati vengono sottoposti a vari trattamenti termici, allo scopo di aumentarne la durezza superficiale e quindi renderli idonei alle richieste che pervengono dai vari settori applicativi, con esigenze ambientali diverse.

MATERIALS AND HEAT-TREATMENTS

For manufacturing these ballscrews, special certified steels of high physical-mechanical characteristics are used.

In general, hardened and tempered steels of high carbon contents are used for this purpose.

In order to ensure a constant reliability on the exacting use of today's machine cycles, the steel types used are subject to different heat-treatments for increasing the surface hardness and therefore making products suitable for the requirements coming from the various application fields under different environmental conditions.

| Componente/ Component | Materiale/ Material | Trattamento termico/ Heat treatment |
|-----------------------|---|---|
| ALBERO/ SHAFT | CF 53 Norma DIN 17 230/ DIN 17 230 standards Rm \geq 600N/mm ² Rp \geq 400N/mm ² | Tempra ad induzione HRC 60 \pm 2/ Induction hardening to HRC 60 \pm 2 Rm \geq 900N/mm ² Rp \geq 600N/mm ² |
| CHIOCCIOLA/ SCREW-NUT | 100 Cr 6 Norma DIN 17 006/ DIN 17 006 standards Rm \geq 980/mm ² Rp \geq 980/mm ² | Cementazione HRC 61 \pm 2 / Case-hardening HRC 61 \pm 2 Rm \geq 690 N/mm ² (fino a 1800 N/mm ²)/ (up to 1800 N/mm ²) Rp \geq 390 N/mm ² |
| SFERE/ BALLS | 100 Cr 6 Norma DIN 5401/ DIN 5401 standards Grado di precisione IV/A/ Precision grade IV/A A richiesta: Nitruro di Silicio/On request: Silicon nitride | Tempra HRC 63 \pm 3/ Hardening HRC 63 \pm 3 |
| RASCHIATORI/ WIPERS | Standard: in materiale plastico/ Plastic material A richiesta: PTFE precaricato-autolubrificante On request: Preloaded self-lubricating PTFE | |

N.B.: Su richiesta possono essere impiegati altri materiali ed eseguiti trattamenti termici speciali, ad esempio viti in acciaio inox e trattamenti anticorrosione.

Le nostre viti a ricircolazione di sfere vengono realizzate in ambiente totalmente climatizzato, a temperatura di 20 C° con umidità del 50%. Temperatura di lavoro: entro -20 +80 C° . Per esigenze diverse Vi preghiamo prendere contatto con il ns. Ufficio tecnico.

Raschiatori

In una vite a ricircolazione di sfere, i raschiatori (Fig. C) svolgono l'importante funzione di prevenire l'entrata di contaminanti e/o residui di lavorazione all'interno della madrevite.

Inoltre, non bisogna dimenticare che i raschiatori concorrono al contenimento del materiale di lubrificazione (olio, grasso) ed alla loro distribuzione sulla superficie di rotolamento.

A questo scopo essi sono realizzati con un profilo tale da creare una leggera interferenza con il profilo dell'albero, determinando un minimo aumento dell'attrito e quindi della coppia di precarico.

Note: On request, other materials and special heat-treatment processes may be used. This refers particularly to stainless steel screws and anticorrosion treatments.

Our ballscrews are manufactured in a totally air-conditioned ambient at a temperature of 20 C° and at a relative humidity of 50%. Operation temperature for the screw: from -20 to +80 C°. In case of any other requirements, please contact our Technical department.

Wipers

In any ballscrew, the wipers (Fig. C) fulfil an important function, thus preventing the entrance of pollution and/or machining residuals inside of the screw-nut.

Furthermore, it must be taken into account that the wipers act as a retainer of lubricant (oil, grease) and for their distribution on the contact surface.

For this purpose, the wipers present a profile which interferes slightly with the shaft profile, thus creating a slight friction and therefore a preload torque.



Fig. C

Always in pole position

Sistema di ricircolazione delle sfere

Lo sviluppo tecnologico delle macchine utensili in generale ha richiesto ai costruttori di componentistica un continuo investimento in ricerca e sviluppo.

Grazie alla vasta esperienza accumulata in più di trent'anni al contatto con i maggiori costruttori del settore, abbiamo ideato e realizzato un nuovo sistema di ricircolo interno che offre i seguenti vantaggi:

- Incremento delle capacità di carico
- Consistente aumento della velocità di rotazione del sistema
- Migliore risposta nelle corse brevi con alti valori d'accelerazione
- Rotolamento alle basse velocità di rotazione privo d'impuntamenti
- Considerevole riduzione della rumorosità del sistema alle alte velocità di traslazione lineare
- Separazione della traiettoria delle sfere in presa da quelle in ritorno
- Eliminazione di ogni tratto interrotto nel filetto rettificato della madrevite
- Esclusivo impiego di liners in acciaio

Grazie a questo sistema le sfere si trovano a percorrere una curva tridimensionale posta tangenzialmente al loro percorso così da garantire una traiettoria priva d'interruzioni, con la massima silenziosità di rotolamento.

Le nostre viti a ricircolazione di sfere sono quindi in grado di raggiungere un numero elevato di rotazioni e consentono il raggiungimento di un fattore di velocità limite ($D \times N$) massimo di 120.000 ed in alcuni casi particolari 150.000.

Recirculation of the balls


The technological development of the machine tools in general has compelled the manufacturers of components to continuous investments in research and development.

Thanks to more than 30-year experience as commercial co-operators of the most renowned industry's manufacturers, we have planned and designed a new internal recirculation system which offers the following benefits:

- Increase of the load capacity
- Considerable increase of the system's rotation speed
- Excellent response during short strokes at high acceleration values
- Rolling at low rotary speeds without any jamming
- Considerable reduction of the noise level at high linear travel speeds
- Separation of the driven ball-trajectory from the return-trajectory
- Elimination of interrupted areas in the ground thread of the screw-nut
- Exclusive use of steel-made liners

The balls due to this system roll along a three-dimensional curve, which is located tangentially to their path so to ensure a trajectory free from any interruption, thus offering excellent silent motion.

Our ballscrews are therefore able to achieve a high grade of rotations and permit reaching a limit-speed factor ($D \times N$) up to a maximum of 120'000 and in some particular cases to 150'000.






Fig. E

Profili di contatto

Esistono sul mercato viti con due differenti tipologie di geometrie di contatto gola-sfera-gola:

- ad arco circolare
- ad arco gotico

Le nostre viti adottano esclusivamente profili ad arco gotico, poiché offrono i seguenti vantaggi:

- Ottime caratteristiche di rotolamento
- Riduzione dei giochi
- Alta rigidità
- Angolo di contatto ottimale, valore teorico = 45° (Fig. E)
- Riduzione dell'attrito
- Minimo sviluppo di calore alle alte velocità

È importante ricordare che le viti a ricircolazione di sfere sono studiate e progettate per sopportare esclusivamente carichi di tipo assiale. Verificare quindi in fase di progetto che sulle viti non gravino forze radiali, specialmente quelle generate da un non corretto allineamento in fase di montaggio dell'asse, che potrebbe generare errori di eccentricità tra asse vite e supporto chiocciola (Fig. F).

Fig. F




Fig. E

Contact profiles



On the market there are two different types of groove-to-ball-to-groove contact geometry configurations:

- Circular arch
- Gothic arch

Our ballscrews use the gothic-arch profile, since this offers the following advantages:

- Excellent rolling characteristics
- Reduction of backlash
- High stiffness
- Optimum contact angle with a theoretical value = 45° (Fig. E)
- Decrease of friction
- Development of heat at high speeds reduced to a minimum

This is to remind the users that the ballscrews have been developed and designed for supporting exclusively axial loads. Therefore, during designing, make sure that there are no radial forces acting on the ballscrews, especially the ones coming from a misalignment during assembling of the axis that may cause eccentricity errors between the drive-screw axis and the screw-nut axis (Fig. F).



Tipologie di chiocciolate

La nostra gamma di produzione comprende varie tipologie di chiocciolate, eseguite dimensionalmente e aderendo alla standardizzazione indicata dalla norma DIN 69051/5.

Oltre a ciò, progettiamo e realizziamo abitualmente chiocciolate per applicazioni speciali su disegno del cliente ed in esecuzione con filetto sinistro oppure con passi in pollici.

Types of screw-nuts

Our manufacturing range comprises different types of screw-nuts which as to their dimensions follow the indications given by the DIN 69051/5 publication.


Furthermore, we design and manufacture screw-nuts for special applications on customers' drawings, with left-hand threads and with inch pitches.

Programma di produzione chiocciolate/ Manufacturing range of screw-nuts


| Esecuzione/ Execution | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Chiocciola singola/ Single nut | Flangiata/ Flanged ÷ Cilindrica/ Cylindrical | Non precaricata/ Not preloaded ÷ Precaricata/ Preloaded | Tab. 2 |
| Chiocciola doppia/ Double nut | Flangiata/ Flanged ÷ Cilindrica/ Cylindrical | Precaricata/ Preloaded | Tab. 1 |
| Chiocciola singola Long Helix/ Single long-helix nut | Flangiata/ Flanged | Gioco assiale ridotto/ Reduced axial play ÷ Precarico 3% Cdyn/ Preload 3% Cdyn | Tab. 3A Tab. 3B |
| Chiocciola singola Long Helix a due principi/ Single long-helix double-threaded nut | Flangiata/ Flanged | secondo specifica del cliente/ accord. to customers' Specifications | Tab. 4 |
| Chiocciolate speciali / Special nuts | A disegno/ to Drwg. | A disegno/ to Drwg. | |
| Micro- chiocciola doppia Micro- chiocciola singola / Double micro-nut Single micro-nut | Flangiata/ Flanged ÷ Cilindrica/ Cylindrical | Non precaricata/ Not preloaded ÷ Cilindrica/ Preloaded | Tab. 5 A Tab. 5 B Tab. 5 C |

- N.B.:
- Per i diametri e passi disponibili, vedere le relative tabelle dimensionali.
 - Tutte le chiocciolate sono fornite complete di raschiatori e foro di lubrificazione in esecuzione standard.

- Note:
- As to diameters and pitches available, please consult the dimensional tables.
 - All screw-nuts are supplied complete with wipers and lubrication holes in standard execution.





Fase di rettifica interna chiocciola/ Internal grinding of the nut



Fase di rettifica esterna/ External grinding of the nut

Programma di produzione chioccioline / Manufacturing range of screw-nuts



SISTEMI DI PRECARICO CHIOCCIOLA

Al fine di ridurre e/o eliminare i giochi derivati dall'accoppiamento del sistema chiocciola-albero ed aumentarne la rigidità, si sono progettati vari sistemi idonei a creare una forza di precarico.

F_b = Carico operativo (N)
 F_v = Forza di precarico (N)
 δ_v = Deformazione derivata da F_v
 δ_a = Gioco assiale
 δ_b = Deformazione derivata da F_b
 $2 \cdot \delta_b$ = Distanza di ritorno

- In generale, il valore del precarico non deve eccedere 1/3 del Carico medio operativo. Valori di precarico superiori od inferiori generano il distacco delle sfere con il conseguente insorgere del relativo gioco d'inversione.

- Il Carico medio operativo è definito come il carico che permette alla vite una durata nominale di $20 \cdot 10^6$ giri. Ne deriva quindi la seguente relazione:

$$F_v = \frac{C}{\sqrt[3]{20 \cdot 2,83}} = \frac{C}{7,68} \text{ [N]}$$

In applicazioni con elevate velocità di traslazione lineare, al fine di evitare un inutile e dannoso incremento del surriscaldamento della vite, si consiglia di ridurre al minimo il valore del precarico. Nel caso, Vi preghiamo prendere contatto con il ns. Ufficio tecnico.


PRELOADING SYSTEM FOR SCREW-NUTS

In order to reduce and/or eliminate any backlash or play coming from the matching of the assembly between screw-nut and shaft system and to increase the stiffness, different systems have been developed for generating the preloading force.

F_b = Working load (N)
 F_v = Preloading force (N)
 δ_v = Deformation derived from F_v
 δ_a = Axial play
 δ_b = Deformation derived from F_b
 $2 \cdot \delta_b$ = Return distance

- In general the preload value must never exceed 1/3 of the Average working load. Higher or lower preload values generate a detach of the balls with consequent originating of reversal play.

- The Average working load will be defined as the load which permits a nominal lifetime of $20 \cdot 10^6$ revolutions. From this the following relation can be derived:



In case of any application of high linear travel speeds, the preload value should be reduced to a minimum in order to avoid any useless and detrimental overheating of the drive-screw. In this case, please contact our Technical department.

Al fine di eliminare il gioco assiale e ridurre al minimo la dilatazione termica dell'albero, le madreviti vengono precariate come segue:


In order to eliminate the axial play and to reduce the thermal expansion of the shaft to a minimum, the screw-nuts are preloaded as follows:

- Tipo X: Precarico effettuato a trazione, allontanando le due semi-chiocciole

Il precarico viene effettuato, se non diversamente richiesto, pari 8-10% del valore del Carico dinamico

- Type X: Preload by traction, detaching the two half-nuts

If not specified differently, the preload is carried out equal to 8-10% of the Dynamical load




- Tipo 0: Precarico effettuato a compressione, avvicinando le due semi-chiocciole

Il precarico viene effettuato, se non diversamente richiesto, pari 8-10% del valore del Carico dinamico

- Type 0: Preload by compression, approaching the two half-nuts


If not specified differently, the preload is carried out equal to 8-10% of the Dynamical load



- Tipo Compact: Precarico effettuato mediante selezione di sfere
- Il precarico viene effettuato, se non diversamente richiesto, pari 3-5% del valore del Carico dinamico

- Type 'Compact': Preload obtained by pre-selecting the balls

If not specified differently, the preload is carried out equal to 3-5% of the Dynamical load.





CALCOLO E DIMENSIONAMENTO

Riportiamo qui di seguito alcune pratiche indicazioni sulle procedure di calcolo e loro definizioni, utili per il progettista che debba effettuare un primo dimensionamento degli assi-macchina.

Capacità di carico Dinamico (Ca): Carico assiale concentrico ammissibile (in N), sotto la cui azione il 90% di un numero elevato di viti a sfere raggiunge una durata pari a 10⁶ giri.

Capacità di carico Statico (C0a): Carico assiale concentrico (in N) che applicato ad una vite in condizioni di staticità produce una deformazione permanente pari a 1/10.000 del diametro delle sfere.

Durata nominale: Espressa in numero di rotazioni o ore di funzionamento operative (a velocità costante), in cui il 90% di un sufficiente numero identico di viti arriva o eccede, prima che si verificano i primi segni di fatica nel materiale. La Durata nominale viene indicata con L se espressa in numero di rotazioni oppure con L_h se espressa in ore di funzionamento operative.

- L = Numero di rotazioni
- L_h = Ore di funzionamento operative
- C0a = Capacità di carico Statico
- Ca = Capacità di carico Dinamico
- F_{am} = Carico assiale medio (N)
- F_{am max} = Carico assiale massimo (N)
- n_m = Velocità media (rpm)
- f_n = Fattore di utilizzo (10.000-20.000 ore per 1 turno/macchina; 20.000-40.000 ore per 2 turni/macchina)

$$F_{bm} \leq F_{b \max} \leq C_0$$

$$L = \left[\frac{C}{F_{am}} \right]^3 \cdot 10^6$$

$$C = \sqrt[3]{\frac{L \cdot F_{am}^3}{10^6}}$$

LIFE CALCULATION

Here in the following there are some practical indications about the procedures of calculation and their definitions, which are useful for the designer when establishing the first dimensioning of the machine axes.

Dynamic loading capacity (Ca): Concentric axial load admissible (in N), under which action 90% of a high number of ballscrews reaches a lifetime of 10⁶ revolutions.

Static loading capacity (C0a): Concentric axial load (in N) which - when applied to a drive-screw under conditions of staticity - generates a permanent deformation equal to 1/10000 of the balls diameter.


Nominal lifetime: Expressed by the number of revolutions or operation hours (at constant speed), which 90% of a sufficient number of drive-screws reaches or exceeds before the first signs of material fatigue appear. The Nominal lifetime is indicated by L if expressed in number of revolutions or by L_h if expressed in operation hours.

- L = Number of revolutions
- L_h = Operation hours
- C0a = Static loading capacity
- Ca = Dynamic loading capacity
- F_{am} = Medium axial load (N)
- F_{am max} = Maximum axial load (N)
- n_m = Medium speed (rpm)
- f_n = Service factor (10'000-20'000 hours for 1 machine shift; 20'000-40'000 hours for 2 machine shifts)

$$F_{am} = \sqrt[3]{\frac{C^3 \cdot 10^6}{L}}$$

$$L_h = \frac{L}{60 \cdot n_m \cdot f_n}$$

$$f_n = \frac{\text{Durata (ore) / Duration of use (h)}}{\text{Ore macchina d'utilizzo programmate / Planned utilisation of the machine (h)}}$$


ESEMPIO - CALCOLO DELLA DURATA

Valori di carico e di velocità assunti:

Velocità rapida: $n_1 = 1200 \text{ rpm}$ $F_{b1} = 7500 \text{ N}$ $q_1 = 25 \%$
 Lavori di sgrossatura: $n_2 = 60 \text{ rpm}$ $F_{b2} = 25000 \text{ N}$ $q_2 = 40 \%$
 Lavori di finitura: $n_3 = 150 \text{ rpm}$ $F_{b3} = 18000 \text{ N}$ $q_3 = 35 \%$
 Durata di vita della macchina: $L_h = 10000 \text{ h}$
 Fattore di utilizzo della vite a ricircolazione di sfere: $f_n = 0.5$

Diametro nominale vite richiesto: 40 o 50 mm, passo 10 mm.

(Questi due diametri derivano dalla velocità critica e dalle condizioni di montaggio).

EXAMPLE - CALCULATION OF LIFETIME

Given load and speed values:

Fast speed: $n_1 = 1200 \text{ rpm}$ $F_{b1} = 7500 \text{ N}$ $q_1 = 25 \%$
 Roughing jobs: $n_2 = 60 \text{ rpm}$ $F_{b2} = 25000 \text{ N}$ $q_2 = 40 \%$
 Finishing jobs: $n_3 = 150 \text{ rpm}$ $F_{b3} = 18000 \text{ N}$ $q_3 = 35 \%$
 Machine's lifetime: $L_h = 10000 \text{ h}$
 Utilisation factor of ballscrew: $f_n = 0.5$

Required nominal diameter of ballscrew 40 or 50 mm, pitch 10 mm.

(These two diameters are calculated on the basis of the critical speed and the installation conditions).

 1. Calcolo della velocità media (n_m) [rpm] / Calculation of the average speed (n_m) [rpm]

$$n_m = n_1 \cdot \frac{q_1}{100} + n_2 \cdot \frac{q_2}{100} + n_3 \cdot \frac{q_3}{100} + \dots$$

$$N_m = 1200 \cdot \frac{25}{100} + 60 \cdot \frac{40}{100} + 150 \cdot \frac{35}{100} = 376,5 \text{ min}^{-1}$$

 2. Calcolo del carico medio (F_{bm}) [N] / Calculation of the average load (F_{bm}) [N]

$$F_{bm} = \sqrt[3]{F_{b1}^3 \cdot \frac{n_1}{n_m} \cdot \frac{q_1}{100} + F_{b2}^3 \cdot \frac{n_2}{n_m} \cdot \frac{q_2}{100} + F_{b3}^3 \cdot \frac{n_3}{n_m} \cdot \frac{q_3}{100} + \dots}$$

$$F_{bm} = \sqrt[3]{7500^3 \cdot \frac{1200}{376,5} \cdot \frac{25}{100} + 25000^3 \cdot \frac{60}{376,5} \cdot \frac{40}{100} + 18000^3 \cdot \frac{150}{376,5} \cdot \frac{35}{100}} = 12.897 \text{ N}$$

3. Durata richiesta (L) / Lifetime required (L): (formula)

$$L = 60 \cdot 10.000 \cdot 376,5 \cdot 0,5 = 112,95 \cdot 10^6 \text{ giri/ revolutions}$$

4. Calcolo della capacità di carico dinamico richiesto (C) / Calculation of the dynamic loading capacity required (C)

$$C = F_{bm} \cdot \sqrt[3]{\frac{L}{10^6}}$$

$$C = 12.897 \cdot \sqrt[3]{\frac{112,95 \cdot 10^6}{10^6}} = 62.342 \text{ N}$$

In questo caso, dalle tabelle dimensionali si sceglie una vite a ricircolazione di sfere avente un diametro nominale di 50 mm, passo nominale di 10 mm e 4 filetti di carico con un valore dinamico pari a $C = 63200 \text{ N}$.

In this case a ball screw with a nominal diameter of 50 mm, a nominal pitch of 10 mm and 4 load-bearing threads with a dynamic rating of $C = 63200 \text{ N}$ has been chosen from the dimensioning sheets.

 5. Verifica della durata prevista (L ed L_h) / Verification of the lifetime expected (L and L_h)

$$L = \left[\frac{C}{F_{bm}} \right]^3 \cdot 10^6 \quad [\text{Umdr}]$$

$$L_h = \frac{L}{60 \cdot n_m \cdot f_n} \quad [\text{h}]$$

$$L = \left[\frac{63.200}{12.897} \right]^3 \cdot 10^6 = 117,7 \cdot 10^6 \text{ Umdr}$$

$$L_h = \frac{117,7 \cdot 10^6}{60 \cdot 376,5 \cdot 0,5} = 10.420 \text{ h}$$

RENDIMENTO η 0 η' / EFFICIENCY η OR η'

L'angolo del passo si calcola come segue / The pitch angle has been calculated using the following formula:

$$\tan \alpha = \frac{P}{d_0 \cdot \pi}$$

α = Angolo passo [°] / Pitch angle [°]

P = Passo [mm] / Pitch [mm]

d_0 = Cerchio di riferimento sfera [mm] / Ball reference circle [mm]

ρ = Angolo di attrito [°] \approx da 0.2° a 0.35° / Angle of friction [°] \approx 0.2° to 0.35°

Per convertire una coppia in forza longitudinale, si ha / When a torque has to be converted into a longitudinal force:

$$\eta = \frac{\tan \alpha}{\tan (\alpha + \rho)}$$

Per convertire una forza longitudinale in coppia, si ha / When a longitudinal force has to be converted into a torque:

$$\eta' = \frac{\tan (\alpha - \rho)}{\tan \alpha}$$

RIGIDITA'

La rigidità totale (C_{tot}) di un sistema è composta dalle singole rigidità (vite a ricircolazione di sfere, cuscinetti ...). Occorrerà quindi considerare gli effetti di tutti questi fattori.

STIFFNESS

The total stiffness (C_{tot}) of a system is made up of the individual rigidities (ballscrew, bearings ...). Therefore the effect of all factors involved must be taken into account.

Per la vite a ricircolazione di sfere / For the ballscrew

$$\frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{C_k} + \frac{1}{C_m} + \frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_{ms}} + \frac{1}{C_s} \quad [N/\mu m]$$

Rigidità nella zona delle sfere (C_k) / Stiffness in the ball area (C_k)

La rigidità assiale nella zona sfere deriva da / The axial stiffness in the ball area has been calculated using the following formula:

$$C_k = \frac{F_b}{\delta_b} \quad [N/\mu m]$$

I valori di rigidità per la zona sfere possono essere rilevati dalla Tabella a pag. Eventuali rigidità non indicate in tabella possono essere calcolate in base ai seguenti schemi e formule. Per le viti a doppia chiocciola, presumendo lo stesso numero di giri per ciascuna chiocciola e un rapporto pari a

The stiffness values for the ball area are shown in the chart on page

Any stiffness values not shown in the chart can be calculated using the following overview and formulas. For any double nuts, by assuming the same number of revolutions for each nut and a ratio of

si ha quanto segue / the following can be obtained:

$$\frac{F_b}{F_v} = 2,83$$

$$C_k = 2 \cdot \sqrt[3]{F_v \cdot (k \cdot i)^2} \quad [N/\mu m]$$

F_b = Carico operativo / Operating load [N]

F_v = Forza di precarico / Pre-loading force [N]

K = Fattore di rigidità / Stiffness factor [$N/\mu m^{2/3}$]

i = Numero giri / Number of revolutions

Rigidità del corpo chiocciola (c_m) / Stiffness of the nut-body (c_m)


$$c_m = \frac{A \cdot E}{L \cdot 10^3}$$

A = Sezione della zona chiocciola / Nut cross-section area [mm^2]

E = Modulo di elasticità / Elastic modulus $21 \cdot 10^4$ [N/mm^2]

Applicare L_1 o L_2 a seconda della direzione del carico operativo F_b /
Use L_1 and L_2 according to the direction of the operating load F_b

$L_1 \approx 0.5$ • Lunghezza chiocciola/ nut length
 $L_2 \approx 0.75$ • Lunghezza chiocciola/ nut length



Rigidità del gruppo chiocciola (c_{me}) / Stiffness of the nut unit (c_{me})

Per un calcolo approssimativo si può semplicemente dire/ For an approximate calculation the following can used :

$$c_{me} = f_{cm} \cdot c_k \text{ [N/}\mu\text{m]}$$

$f_{cm} = 0.55$ (precarico lineare per chiocciola singole/ linear pre-loading on single nuts)


$f_{cm} = 0.70$ (chiocciola doppie precaricate/ pre-loaded double nut)

RIGIDITA' DELLA VITE TRA CUSCINETTI (C_S) / STIFFNESS OF THE SPINDLE BETWEEN BEARINGS (C_S)

La rigidità della vite è in funzione del tipo di cuscinetti/ The stiffness of the spindle depends on the type of bearings:


Supporto singolo, caso 1/ Single-sided fixed bearing, case 1

$$C_S = \frac{A \cdot E}{l_1 \cdot 10^3} \text{ [N/}\mu\text{m]}$$



Doppio supporto, caso 2/ Double-sided fixed bearing, case 2

$$C_S = \frac{4 \cdot A \cdot E}{l_2 \cdot 10^3} \text{ [N/}\mu\text{m]}$$



E= Modulo di elasticità/

Elastic modulus $21 \cdot 10^4$ [N/mm²]

I= Lunghezza tra cuscinetti o tra cuscinetto e chiocciola/

Length between bearings or from bearing to screw-nut [mm]

A= Sezione vite/

Spindle cross-section [mm²]

d_m = Diametro medio della vite/

Average spindle dia. [mm]

$$A = \frac{d_m^2 \cdot \pi}{4} \text{ [mm}^2\text{]}$$



ESEMPIO - CALCOLO DELLA RIGIDITA' / EXAMPLE - CALCULATION OF STIFFNESS

Sistema chiocciola sec. DIN 69051/

Nut system to DIN 69051

Diametro nominale/ Nominal diameter

Passo/ Pitch

Numero giri/ Number of revolutions

Valore dinamico/ Dynamic rating

Max. carico operativo/ Max. operation load

Lunghezza vite tra cuscinetti/ Spindle length between bearings

Fattore di rigidità/ Stiffness factor

Diametro di collegamento/ Connection diameter

Sezione vite/ Spindle cross-section

Sezione chiocciola/ Nut cross-section

vedere scheda dimensionale/

according to the dimensional sheet

$d_0 = 50 \text{ mm}$

$P = 10 \text{ mm}$

$i = 4$

$C = 63200 \text{ N}$

$F_b = 25000 \text{ N}$

$I = 1000 \text{ mm}$

$k = 54.6 \text{ N}/\mu\text{m}^{3/2}$

$d_k = 43.8 \text{ mm}$

$A_1 = 1654 \text{ mm}^2$

$A_2 = 2076 \text{ mm}^2$

CALCOLO DELLA RIGIDITA' TOTALE/ CALCULATION OF TOTAL STIFFNESS

1. Rigidità della zona sfere / Stiffness of the ball area

$$c_k = 2 \cdot \sqrt[3]{F_b (k \cdot i)^2}$$

$$= 2 \cdot \sqrt[3]{25000 (54,6 \cdot 4)^2}$$

$$c_k = 2120 \text{ N}/\mu\text{m}$$

2. Rigidità della zona chiocciola/ Stiffness of the nut area

$$c_{me} \approx 0,7 \cdot c_k$$

$$\approx 0,7 \cdot 2120 = 1484 \text{ N}/\mu\text{m}$$

2.1 Rigidità del corpo chiocciola/ Stiffness of the nut-body

$$c_m = \frac{A \cdot E}{l \cdot 10^3} \text{ N}/\mu\text{m}$$

$$c_m = \frac{2076 \cdot 21 \cdot 10^4}{120 \cdot 10^3}$$

$$c_m = 3633 \text{ N}/\mu\text{m}$$

3. Rigidità vite/ Stiffness of the spindle

3.1 Cuscinetto fisso su un lato/ Single-sided fixed bearing

$$c_s = \frac{A \cdot E}{l \cdot 10^3}$$

$$c_s = \frac{1654 \cdot 21 \cdot 10^4}{1000 \cdot 10^3}$$

$$c_s = 347 \text{ N}/\mu\text{m}$$

3.2 Cuscinetto fisso su due lati/ Double-sided fixed bearing

$$c_s = \frac{4 \cdot A \cdot E}{l \cdot 10^3}$$

$$c_s = 4 \cdot 347 = 1388 \text{ N}/\mu\text{m}$$

4. Rigidità totale/ Total stiffness

$$\frac{1}{c_{ges}} = \frac{1}{c_k} + \frac{1}{c_m} + \frac{1}{c_s} = \frac{1}{c_{me}} + \frac{1}{c_s}$$

4.1 Cuscinetto fisso su un lato/ Single-sided fixed bearing

$$\frac{1}{c_{ges}} = \frac{1}{1484} + \frac{1}{347}$$

$$c_{ges} = 281 \text{ N}/\mu\text{m}$$

4.2 Cuscinetto fisso su due lati/ Double-sided fixed bearing

$$\frac{1}{c_{ges}} = \frac{1}{1484} + \frac{1}{1388}$$

$$c_{ges} = 717 \text{ N}/\mu\text{m}$$

4.3 Cuscinetto fisso su un lato/ Single-sided fixed bearing

$$\frac{1}{c_{ges}} = \frac{1}{c_k} + \frac{1}{c_m} + \frac{1}{c_s}$$

$$\frac{1}{c_{ges}} = \frac{1}{2120} + \frac{1}{3633} + \frac{1}{347} = 275 \text{ N}/\mu\text{m}$$

4.4 Cuscinetto fisso su due lati/ Double-sided fixed bearing

$$\frac{1}{c_{ges}} = \frac{1}{2120} + \frac{1}{3633} + \frac{1}{1388} = 681 \text{ N}/\mu\text{m}$$

Per altri valori di rigidità (valori rigidità cuscinetti)
pregasi contattare nostro ufficio tecnico
For any further stiffness values (bearing stiffness values)
Please contact our technical department

CALCOLO DELLE VELOCITA' CRITICA DI FLESSIONE/ CALCULATION OF THE CRITICAL BENDING SPEED

Calcolo delle velocità critica di flessione n_{kr}
 Occorre considerare i limiti di velocità del sistema chiocciola

*Calculation of the critical bending speed n_{kr}
 The speed limits of the nut system must be taken into account*

$$n_{kr} = \frac{30}{\pi} \cdot \sqrt{\frac{21 \cdot 10^4 \cdot d_m^4 \cdot 10^4}{0,013 \cdot F \cdot I_a \cdot 20}}$$

$$n_{zul} = 0,8 \cdot n_{kr} \cdot f_k$$

0.8 = Fattore di sicurezza/ *Safety factor*

n_{kr} = Velocità critica rilevata dal diagramma/ *Critical speed from the diagram* [rpm]


f_k = Fattore di correzione/ *Correction factor*

d_m = Diametro medio del filetto/ *Average thread diameter*

F = Peso della lunghezza vite non supportata/ *Weight of the unsupported spindle length* [N]

I_a = Interasse cuscinetti/ *Bearing spacing* [mm]

n_{zul} = Velocità ammessa/ *Admissible speed* [rpm]



Fattore di correzione/ *Correction factor*

$f_{kr} = 0,32$ Caso 1/ *Case 1*


$f_{kr} = 1,0$ Caso 2/ *Case 2*

$f_{kr} = 1,55$ Caso 3/ *Case 3*

$f_{kr} = 2,24$ Caso 4/ *Case 4*



DIAGRAMMA DELLA VELOCITÀ CRITICA / CRITICAL SPEED DIAGRAM



Si devono considerare i limiti di velocità del sistema chiodo. Fattore di correzione in funzione del tipo di cuscinetto.
Speed limits of the nut system must be considered. Correction factor depending on the bearing type to be considered.

DEFORMAZIONE/ BUCKLING

Calcolo della forza di deformazione F_{kn} in funzione della lunghezza vite L_k e del diametro nocciolo vite/
 Calculation of the buckling force F_{kn} as a function of the spindle length L_k and the spindle-core diameter.



$$F_{kn} = \frac{21 \cdot 10^4 \cdot d_k^4 \cdot \pi^3 \cdot f_k}{64 \cdot L_k^2}$$

d_k = Diametro nocciolo vite/ Spindle core-diameter

L_k = Lunghezza vite non supportata/ Unsupported spindle length

f_k = Fattore di correzione per tipo di cuscinetto/ Correction factor for the bearing type

Fattore di correzione f_k in funzione del tipo di cuscinetto:
 Correction factor f_k for taking into account the type of bearing:



| Dia. x P | Core Ø |
|----------|---------|
| 8 x 2 | = 6.6 |
| 10 x 2 | = 8.6 |
| 12 x 2 | = 10.6 |
| 12 x 3 | = 10.0 |
| 16 x 5 | = 14.0 |
| 20 x 5 | = 17.3 |
| 25 x 5 | = 21.3 |
| 32 x 5 | = 27.3 |
| 40 x 5 | = 35.3 |
| 50 x 5 | = 45.3 |
| 32 x 10 | = 25.2 |
| 40 x 10 | = 33.2 |
| 50 x 10 | = 43.2 |
| 63 x 10 | = 55.2 |
| 80 x 10 | = 75.2 |
| 100 x 10 | = 95.2 |
| 125 x 10 | = 102.2 |
| 160 x 10 | = 155.2 |
| 63 x 20 | = 52.5 |
| 80 x 20 | = 72.5 |
| 100 x 20 | = 92.5 |
| 125 x 20 | = 117.5 |
| 160 x 20 | = 152.5 |



Controlli effettivi

Lo sviluppo tecnologico delle macchine utensili in generale ha richiesto il Rilevamento di:

- Precisione passo vite ogni 300 mm (secondo DIN 69051)
- Singolo passo di ogni filetto oppure, per esempio, ogni 100 mm
- Errore di scentratura
- Errore eccentricità radiale sulle estremità vite
- Lunghezza vite
- Diametro fianchi (precisione ed eccentricità radiale)

Le viti a ricircolazione di sfere permettono un posizionamento molto preciso di slitte e tavole di macchine operatrici come macchine utensili e macchine misuratrici.

Per ottenere le precisioni richieste occorre effettuare frequenti misurazioni durante le singole operazioni onde tenere tutto il montaggio sotto controllo.

Controlli e rilevamenti vengono eseguiti in base ai seguenti criteri, ove alcuni vengono eseguiti solo su richiesta del cliente:

Eccentricità radiale e assiale
Parallelismo
Gioco assiale
Controllo profilo
Precarico
Coppie a vuoto e sotto carico
Rigidità
Variazione passo
Materiale
Profilo filetto

Durezza
Cricche da tempera
Linearità
Dimensioni
Accoppiamenti

Values to be checked

Measurement of:


- pitch accuracy every 300 mm of the ballscrew (to DIN 69051)
- single pitch of each thread or a certain section of for example 100 mm
- wobble error
- radial runout error at the spindle ends
- length of the spindle
- flank diameter (accuracy and radial runout)


Ballscrews permit highly accurate positioning of machine slides or tables used on machine-tools and measuring equipment. In order to achieve the accuracy required extensive measurements must be carried out between the single assembling steps so to have the entire manufacturing process under control.

Dimensional checking and tests must be carried out according to the following criteria. Some of these may only be done on request of the customer:

Radial and axial runout
Parallelism
Axial play
Tooth profile checking
Pre-loading
No-load and load torques
Stiffness
Pitch variation
Material
Thread profile


Hardness
Hardening cracks
Straightness
Dimensions
Fit





Le nostre macchine di collaudo possono eseguire tutte le necessarie misurazioni relative alle viti a ricircolazione di sfere e alle chiocciolate, emettendo inoltre protocolli certificati di misura passo ed altri rilevamenti elaborati al computer. Su richiesta si forniscono certificati di collaudo speciali.

All necessary checks on ball-screw spindles and screw-nuts can be carried out on our measuring machines which issue computer-analysed pitch and measurement reports. Test reports are available on request.



Banco di prova per viti a ricircolazione di sfere

Test bench for ballscrews

per verificare:



for checking the following:


- Comportamento termico
- Comportamento di accelerazione
- Livello sonoro
- Durata di vita
- Coppia a vuoto
- Influenza del lubrificante
- Thermal behaviour
- Acceleration behaviour
- Noise level
- Lifetime
- No-load torque
- Influence of lubricant

CERTIFICATO DI COPPIA DINAMICA/ DYNAMIC TORQUE CERTIFICATE

| | | | |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kunde: | Rosa | Prüfdrehzahl: 100 min ⁻¹ | Datum: 10/09/04 |
| Artikelbezeichnung: | Gewindespindel | Hebelarm: 0,132 m | Prüfer: Wolber |
| Nenn - Ø: | 25 | Bemerkung: | |
| Steigung: | 5 | | |
| Spindellänge: | 835 | | |
| Ident-Nr.: | 25x5-017-29-04 | | |

Diagramma di coppia/ Torque diagram





Istruzioni operative per le Viti a ricircolazione di sfere

Le viti a ricircolazione di sfere sono prodotti di alta qualità che devono essere trattati con cura. Questa pagina di istruzioni contiene informazioni necessarie ad evitare danni alla vite e prevenire l'accumulo di sporcizia. Una corretta manipolazione del prodotto è la premessa per un funzionamento senza problemi e una adeguata durata.


Operating instructions for Ball screws

Ball screws are high-quality products and should be handled with care. This leaflet contains information on how to avoid any damage or accumulation of dirt. Correct handling of products is the prerequisite for trouble-free functioning and the respective lifetime.



Trasporto:
Le viti a ricircolazione di sfere devono essere trattate con cura. Evitare di farle cadere e danneggiarle.

Transport:
Please handle the ball screws with all the necessary care. Never drop them or damage them in another way.




Immagazzinaggio:
Le viti a ricircolazione di sfere devono essere lasciate nel loro imballo originale e conservate in un luogo asciutto fino al momento del montaggio. Consigliamo di mettere la vite su una base con un incavo a V affinché le chioccioli non siano direttamente a contatto con il pavimento. Evitare avvallamenti!

Storage:
Leave the ball screws in their original packaging and store them in a dry place until installation. We recommend placing the spindle on a V-shaped base so to avoid any direct contact of the screw-nuts with the floor. The screws must be prevented from sagging!



Conservazione:
Prima della spedizione le viti a ricircolazione di sfere vengono coperte con carta speciale per imballo e leggermente oliate. In condizioni normali non occorre rimuovere questo film d'olio.

Preservation:
The ball screws are covered with special wrapping paper before the despatch and are slightly lubricated with an oil film. Normally, this oil must not be removed.



Smontaggio delle chioccioli:
Se possibile, non smontare la chiocciola dalla vite. Nel caso utilizzare una bussola di montaggio (vedere figura).

Removal of the nuts:
If possible, do not dismount the nut and spindle assembly. However, if this becomes necessary, a mounting sleeve should be used (see the respective sketch).

Spingere la bussola sopra l'estremità della vite fino all'inizio del filetto, quindi girare con cautela la chiocciola dal filetto sulla bussola. Non forzare durante lo smontaggio. Assicurarsi che la chiocciola non possa sfilarsi dalla bussola (usare un OR o similare). Quando si avvita la chiocciola sulla vite, fare attenzione ai filetti. Attenzione: I cuscinetti non devono trovarsi dietro gli elementi deflettori. Tenere tutte le parti pulite!!!

Push the sleeve over the screw end until the thread area is reached. Then turn the nut carefully to remove it from the thread on the sleeve. Do not use any force when dismounting the unit. Make sure that the nut cannot slip off the sleeve (use an O-ring or something similar). When screwing the nut on to the spindle, the thread must be handled carefully. Attention: The bearings must not be located behind the deflection elements. All parts must be carefully kept clean!!!

Montaggio sulla macchina

Montare la vite a ricircolazione di sfere in modo che nessuna forza radiale o eccentrica gravi sulle chiocciolate. Max. errore di allineamento e angolare: 0.02-0.03 mm. Non smontare la chiocciola dalla vite. Non svitare i deflettori. Durante l'installazione evitare l'accumulo di sporcizia sulla vite a ricircolazione di sfere. Pulirla con etere di petrolio e lubrificarla nuovamente con olio. Non utilizzare sostanze aggressive o abrasive che potrebbero danneggiare i raschiatori in plastica. Usare finecorsa per impedire il superamento delle corse. Durante l'installazione del gruppo evitare colpi o forzature.

Lubrificazione in generale:

Per la lubrificazione delle viti a ricircolazione di sfere si utilizzano gli stessi lubrificanti previsti per i cuscinetti evolventi, cioè grasso o olio.

Per le viti a ricircolazione di sfere - diversamente dai cuscinetti evolventi - la temperatura massima di esercizio assume una certa importanza in quanto l'espansione assiale incide sulla precisione. Normalmente per la chiocciola non si prevede la lubrificazione a vite in quanto durante il movimento della vite dalla zona di lubrificazione si ha sempre una uscita di grasso facendo prima o poi mancare il lubrificante necessario.

Poiché la maggior parte delle macchine operatrici dispone di un impianto di lubrificazione centralizzato, per le viti a ricircolazione prevale il sistema ad olio.

Lubrificazione ad olio:

Il sistema di lubrificazione centralizzato ad olio ha il vantaggio di formare un appropriato meato d'olio. La vite a ricircolazione di sfere non si riscalda nella stessa misura in quanto l'olio può fuoriuscire dai raschiaolio.

La lubrificazione con olio additivato come protezione contro la corrosione e come prevenzione contro l'invecchiamento precoce secondo C-L di cui alla DIN 51517, Parte 2, utilizzata per i cuscinetti evolventi, è idonea anche per le viti a ricircolazione di sfere. La viscosità del lubrificante dipende soprattutto dalla velocità, dalla temperatura ambiente e dal carico. Per assicurare un film d'olio idoneo in tutte le condizioni di funzionamento si consiglia un lubrificante con una viscosità leggermente superiore.

In presenza di velocità inferiori a 20 min⁻¹ e/o di carico elevato, si consiglia una lubrificazione a circolazione d'olio con aggiunta di additivi per aumentare la caricabilità e migliorare la protezione antiusura secondo C-LP di cui alla DIN 51517, Parte 3

Lubrificazione a grasso:

Per le viti a ricircolazione di sfere la lubrificazione a grasso è consigliata in assenza di un sistema centralizzato o in presenza di basse velocità di traslazione. Ulteriori vantaggi: si ha un migliore effetto di tenuta, si evitano rotazioni a secco e la posizione di montaggio diventa indifferente. Ripristinare la lubrificazione di tanto in tanto in base alle condizioni di impiego.

E' possibile utilizzare il grasso normalmente impiegato per i cuscinetti evolventi secondo DIN 51518. Non si devono mescolare grassi aventi punti di saponificazione diverse. In caso di temperature di esercizio che si scostano da quelle normali (-20°C a +120°C), contattare il costruttore della vite. Nella lubrificazione il grasso deve arrivare a riempire 1/3 delle cavità.

Installation on the machine

Install the ballscrew in a correct manner so that no radial or eccentric forces can affect the nuts. The maximum alignment and angular errors are 0.02-0.03 mm. During mounting on the machine do not dismantle the spindle and the nut. Do not screw the deflection element on it. When installing the ballscrew assembly, avoid any accumulation of dirt. Afterwards clean the ballscrew again with petroleum ether and oil. Do not use aggressive or abrasive agents which may damage the plastic wipers. Use limit-switches so to avoid any overtravelling during the stroke. Install the parts without any knocking or jolting.

Lubrication in general:

For the lubrication, the same lubricants normally used for roller bearings can also be used for ballscrews. This refers both to grease and oil.

However the maximum operation temperature on ballscrews turns out to be more important than the one on roller bearings because the axial linear expansion influences the accuracy. Normally the nut does not provide 'for life' lubrication, as the grease, due to the shaft motion, continuously comes out from the lubrication area and will eventually cause a lack of lubricant.

However, many machines are already provided with a centralised lubricating system. For this reason the oil-type lubrication of ballscrews is considered as the standard.

Oil lubrication:

Oiling via the centralised lubrication system permits the creation of an appropriate oil film. The ballscrew does not warm up to the same extent as the excess oil can escape through the wipers.

Basically, the circulating oil shall be additivated so to increase the protective properties against corrosion and to increase the stability against ageing in conformity with the C-L published in the DIN 51517 standard, Part 2. This information generally refers to roller bearings but is also suitable for ballscrews. The choice of the viscosity of the lubricant depends mainly on the operation speed, ambient temperature and load features. In order to ensure an appropriate lubrication film for all operating conditions, a lubricant with a slightly higher viscosity grade is recommended.

If the speed values are under 20 min⁻¹ and/or the load is quite high, we recommend circulating oil with additives for increasing the loadability and improving the protection against wear according to the C-LP as per DIN 51 517, Part 3.

Grease lubrication:


The lubrication of ballscrews with grease is advisable when no centralised lubrication exists, or when the travel speeds are quite low. Further advantages derive from the improved sealing effect, the avoidance of any risk of dry-run and the irrelevance of the device's fitting position. Future re-lubrications must be carried out from time to time depending on the kind of operation.

Specific grease for roller bearings available on the market according to DIN 51518 can be used. Grease types with different saponification points must never be mixed. In case of operation temperatures that differ from the normal ones (-20°C to +120°C), please contact the ballscrew manufacturer. The cavities should be filled to 1/3 with grease

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| MODELLO MOD. | CHIOCCIOLA DOPPIA PRECARICATA PRELOADED DOUBLE NUT | TAB.1 TAB. 1 | DIN69051/5 DIN69051/5 |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------------|

Ricircolo interno
Dispositivo di ricircolo in acciaio
Precarico = max. 10% di C dyn
Dimensioni speciali a richiesta
Raschiatori in materiale plastico (standard).
A richiesta in PTFE autolubrificante

Internal recirculation system
Steel-made recirculation device
Preload = max. 10% of C dyn
Special dimensions on request
Standard: Nylon wipers.
On request: Special selflubricating PTFE material



| Tipo/ Size | | Circuiti/ Effect. turns i | Capacità di carico/ Basic Rate Load | | Rigidità/ Stiffness Rb/t KN/um | Dimens.chiocciola / Nut dimensions | | | | | | | | | | | Sfera Ball mm | Sp(h ₆) mm |
|------------|----------|------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|---------------------------|
| d0 mm | Ph mm | | C _{dyn} (KN) | C _{stat} (KN) | | L mm | D1g6 mm | D4 mm | D5 mm | D6 mm | D7 mm | L1 mm | L7 mm | L8 mm | L9 mm | L10 mm | | |
| 16 | 4 | 3 | 8,05 | 11,08 | 1,05 | 70 | 28 | 38 | 5,5 | 48 | M6 Tipo -Type 1 | 10 | 10 | 40 | 44 | 5 | 2,38 | 16 |
| | 5 | 3 | 8,05 | 11,08 | 1,04 | 75 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 4 | 4 | 11,61 | 19,14 | 1,41 | 80 | 36 | 47 | 6,6 | 58 | | 10 | 10 | 44 | 51 | 5 | 2,38 3,175 | 20 |
| | 5 | 4 | 17,09 | 25,37 | 1,80 | 85 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 4 | 3 | 9,61 | 16,95 | 1,08 | 75 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | | 10 | 10 | 48 | 55 | 5 | 2,38 | 24 |
| | | 4 | 12,53 | 23,19 | 1,43 | 82 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 3 | 16,24 | 24,39 | 1,38 | 78 | | | | | | 10 | 10 | 48 | 55 | 5 | 3,5 | |
| | | 4 | 21,18 | 33,48 | 1,82 | 88 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 3 | 16,23 | 24,37 | 1,38 | 84 | | | | | | 16 | 10 | 48 | 55 | 5 | 3,5 | |
| | | 4 | 21,17 | 33,45 | 1,82 | 96 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | 10,98 | 15,20 | 0,92 | 87 | 16 | 10 | 48 | 55 | 5 | | 3,5 | | | | | | |
| | 3 | 16,17 | 24,24 | 1,37 | 107 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 4 | 3 | 10,51 | 21,21 | 1,11 | 82 | 50 | 65 | 9 | 80 | 10 | 12 | 62 | 71 | 6 | 2,38 | 30 | |
| | | 4 | 13,71 | 29,07 | 1,47 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 19,78 | 44,78 | 2,18 | 106 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 3 | 17,93 | 30,95 | 1,41 | 90 | | | | | 10 | 12 | 62 | 71 | 6 | 4,5 | | |
| | | 4 | 23,39 | 42,24 | 1,86 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 33,75 | 65,25 | 2,76 | 110 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 3 | 25,34 | 39,61 | 1,90 | 98 | | | | | 16 | 12 | 62 | 71 | 6 | 4,5 | | |
| | | 4 | 33,05 | 54,63 | 2,51 | 112 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 47,68 | 84,00 | 3,71 | 136 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 2 | 17,17 | 24,50 | 1,26 | 100 | | | | | 16 | 12 | 62 | 71 | 6 | 4,5 | | |
| | | 3 | 25,28 | 39,48 | 1,89 | 120 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 32,98 | 54,45 | 2,50 | 150 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2 | 17,01 | 24,80 | 1,24 | 140 | 16 | 12 | 62 | 71 | 6 | 4,5 | | | | | | | |
| | 3 | 25,04 | 39,54 | 1,85 | 180 | | | | | | | | | | | | | |

| Tipo/ Size | | Circuiti/ Effect. turns i | Capacità di carico/ Basic Rate Load | | Rigidità/ Stiffness Rb/t KN/um | Dimens.chiocciola / Nut dimensions | | | | | | | | | | | Sfera Ball mm | Sp(h6) mm | |
|------------|----------|------------------------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|--------------|-----------|
| d0 mm | Ph mm | | Cdyn (KN) | Cstat (KN) | | L mm | D1g6 mm | D4 mm | D5 mm | D6 mm | D7 mm | L1 mm | L7 mm | L8 mm | L9 mm | L10 mm | | | L11 mm |
| 40 | 5 | 3 | 19,79 | 39,27 | 1,44 | 92 | 63 | 78 | 9 | 93 | 10 | 14 | 70 | 81,5 | 7 | 3,5 | 38 | | |
| | | 4 | 25,81 | 53,63 | 1,91 | 102 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 37,24 | 83,20 | 2,83 | 122 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 3 | 28,13 | 50,47 | 1,93 | 98 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 36,69 | 69,14 | 2,55 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 52,93 | 107,17 | 3,78 | 134 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 3 | 44,83 | 70,27 | 2,60 | 127 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 58,47 | 97,29 | 3,44 | 143 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 84,29 | 149,82 | 5,09 | 199 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 3 | 44,79 | 70,18 | 2,56 | 139 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 58,43 | 97,18 | 3,44 | 159 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 84,29 | 149,82 | 5,09 | 199 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2 | 30,33 | 44,32 | 1,73 | 136 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 44,65 | 71,18 | 2,58 | 168 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 58,24 | 96,69 | 3,42 | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2 | 30,24 | 44,11 | 1,72 | 152 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 44,52 | 70,85 | 2,57 | 192 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 84,29 | 149,82 | 5,09 | 199 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 5 | 3 | 21,72 | 49,77 | 1,49 | 100 | 75 | 93 | 11 | 110 | 10 | 16 | 85 | 97,5 | 8 | 3,5 | 48 | | |
| | | 4 | 28,33 | 68,49 | 1,97 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 40,87 | 105,51 | 2,93 | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 3 | 30,99 | 64,21 | 1,98 | 112 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 40,42 | 87,94 | 2,62 | 124 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 58,31 | 136,10 | 3,85 | 148 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 3 | 61,68 | 102,11 | 2,64 | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 80,45 | 141,82 | 3,49 | 146 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 116,06 | 217,47 | 5,17 | 178 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 3 | 61,65 | 102,03 | 2,63 | 145 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 80,41 | 141,71 | 3,49 | 165 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 116,01 | 219,19 | 5,16 | 205 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | 61,61 | 103,82 | 2,63 | 156 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 80,36 | 141,58 | 3,48 | 180 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 115,93 | 218,98 | 5,16 | 228 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3 | 61,52 | 103,58 | 2,67 | 160 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 80,24 | 141,24 | 3,47 | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 115,93 | 218,98 | 5,16 | 228 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3 | 61,40 | 103,26 | 2,62 | 180 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 80,08 | 140,81 | 3,46 | 220 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 115,93 | 218,98 | 5,16 | 228 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 5 | 3 | 21,72 | 49,77 | 1,54 | 100 | 90 | 108 | 11 | 125 | M8x1 Tipo -Type 2 | 10 | 18 | 95 | 110 | 9 | 3,5 | 60 | |
| | | 4 | 28,33 | 68,49 | 2,04 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 40,87 | 105,51 | 3,03 | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 3 | 33,85 | 80,83 | 2,03 | 105 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 44,16 | 110,35 | 2,69 | 117 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 63,70 | 170,10 | 3,98 | 141 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 3 | 68,35 | 130,14 | 2,69 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 89,15 | 177,99 | 3,56 | 160 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 128,61 | 275,60 | 5,27 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 3 | 94,87 | 167,01 | 3,79 | 230 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 123,74 | 230,77 | 5,02 | 270 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 181,11 | 341,54 | 7,14 | 360 | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 5 | 3 | 26,40 | 83,87 | 1,62 | 110 | 105 | 125 | 13,5 | 145 | M8x1 Tipo -Type 2 | 10 | 20 | 110 | 127,5 | 9 | 3,5 | 80 | |
| | | 4 | 34,43 | 114,84 | 2,14 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 49,67 | 176,78 | 3,18 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 4 | 80,30 | 208,17 | 3,68 | 180 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 115,84 | 321,33 | 5,45 | 220 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 149,66 | 433,10 | 7,20 | 260 | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 3 | 107,99 | 225,43 | 3,87 | 230 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 140,86 | 308,81 | 5,13 | 270 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 203,21 | 475,57 | 7,59 | 350 | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | 10 | 3 | 159,37 | 297,83 | 3,87 | | | | | | | | | | | | | 230 |
| | | | 4 | 207,87 | 406,14 | 5,13 | | | | | | | | | | | | | 270 |
| | | | 6 | 299,88 | 628,16 | 7,59 | | | | | | | | | | | | | 350 |
| 120 | 10 | 4 | 87,55 | 260,01 | 3,80 | 170 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 163,17 | 542,52 | 7,42 | 250 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 154,60 | 386,68 | 5,25 | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 10 | 6 | 223,04 | 598,73 | 7,77 | 380 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 230,05 | 510,11 | 5,25 | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 331,88 | 789,85 | 7,77 | 380 | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 20 | 6 | 135,36 | 482,58 | 5,79 | 250 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 248,63 | 619,48 | 5,37 | 310 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 361,96 | 931,44 | 8,05 | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 10 | 6 | 150,75 | 645,17 | 6,07 | 250 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 314,16 | 819,32 | 6,07 | 310 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 402,91 | 1279,64 | 8,28 | 400 | | | | | | | | | | | | | |

- A richiesta:
Sfere in materiale ceramico
Chiocciola in versione rotante
- Classi di precisione 1-3-5-7 secondo norme ISO/TC39/WG7 179
- Elica destrorsa standard
- Carichi secondo DIN 6905/4
- Rigidità chiocciola secondo DIN 69051/6


- On request:
Ceramic balls
Rotating nut
- Accuracy classes 1-3-5-7 according to ISO/TC 39/WG7 179
- R.H. thread as standard
- Load according to DIN 6905/4
- Nut stiffness according to DIN 69051/6

Always in pole position

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| MODELLO | CHIOCCIOLA SINGOLA PRECARICATA | TAB.2 | DIN69051/5 |
| MOD. | PRELOADED FLANGED SINGLE BALLNUT | TAB.2 | DIN69051/5 |

Ricircolo interno
 Dispositivo di ricircolo in acciaio
 Precarico = max. 8% di C dyn
 Dimensioni speciali a richiesta
 Raschiatori in materiale plastico (standard).
 A richiesta in PTFE autolubrificante

Internal recirculation system
 Steel-made recirculation device
 Preload = max. 8% of C dyn
 Special dimensions on request
 Standard: Nylon wipers.
 On request: Special selflubricating PTFE material



| Tipo/ Size | | Circuiti/ Effect. turns i | Capacità di carico/ Basic Rate Load | | Rigidità/ Stiffness Rb/t KN/um | Dimens.chiocciola / Nut dimensions | | | | | | | | | | | Sfera Ball mm | Sp(h6) mm |
|------------|----------|------------------------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|------------------|--------------|
| d0 mm | Ph mm | | Cdyn (KN) | Cstat (KN) | | L mm | D1g6 mm | D4 mm | D5 mm | D6 mm | D7 mm | L1 mm | L7 mm | L8 mm | L9 mm | L10 mm | | |
| 16 | 4 | 3 | 8,05 | 11,08 | 1,05 | 45 | 28 | 38 | 5,5 | 48 | 10 | 10 | 40 | 44 | 5 | 2,38 | 16 | |
| | 5 | 3 | 8,05 | 11,08 | 1,04 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 4 | 4 | 11,61 | 19,14 | 1,41 | 52 | 36 | 47 | 6,6 | 58 | 10 | 10 | 44 | 51 | 5 | 2,38 3,175 | 20 | |
| | 5 | 4 | 17,09 | 25,37 | 1,80 | 52 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 4 | 3 | 9,61 | 16,95 | 1,08 | 45 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 10 | 10 | 48 | 55 | 5 | 2,38 3,5 | 24 | |
| | | 4 | 12,53 | 23,19 | 1,43 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 3 | 16,24 | 24,39 | 1,38 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 21,18 | 33,48 | 1,82 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 3 | 16,23 | 24,37 | 1,38 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 21,17 | 33,45 | 1,82 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 4 | 2 | 10,98 | 15,20 | 0,92 | 50 | 50 | 65 | 9 | 80 | 10 | 12 | 62 | 71 | 8 | 2,38 3,5 4,5 | 30 | |
| | | 3 | 16,17 | 24,24 | 1,37 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 4 | 13,71 | 29,07 | 1,47 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 19,78 | 44,78 | 2,18 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 3 | 17,93 | 30,95 | 1,41 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 23,39 | 42,24 | 1,86 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 33,75 | 65,25 | 2,76 | 70 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 3 | 25,34 | 39,61 | 1,90 | 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 33,05 | 54,63 | 2,51 | 65 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 2 | 4 | 47,68 | 84,00 | 3,71 | | | | | | | | | | | | 75 |
| | | | 6 | 47,68 | 84,00 | 3,71 | | | | | | | | | | | | 75 |
| | | 3 | 2 | 17,17 | 24,50 | 1,26 | | | | | | | | | | | | 60 |
| 3 | | | 25,28 | 39,48 | 1,89 | 70 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 2 | 32,98 | 54,45 | 2,50 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 32,98 | 54,45 | 2,50 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2 | 17,01 | 24,80 | 1,24 | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 25,04 | 39,54 | 1,85 | 100 | | | | | | | | | | | | | |

| Tipo/ Size | | Circuiti/ Effect. turns i | Capacità di carico/ Basic Rate Load | | Rigidità/ Stiffness Rb/t KN/um | Dimens.chiocciola / Nut dimensions | | | | | | | | | | | Sfera Ball mm | Sp(h6) mm | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----|------|-----|----|----|-----|-------|----|------|-----|
| d0 mm | Ph mm | | Cdyn (KN) | Cstat (KN) | | L mm | D1g6 mm | D4 mm | D5 mm | D6 mm | D7 mm | L1 mm | L7 mm | L8 mm | L9 mm | L10 mm | | | L11 mm | | | | | | | | | | |
| 40 | 5 | 3 | 19,79 | 39,27 | 1,44 | 56 | 63 | 78 | 9 | 93 | 10 | 14 | 70 | 81,5 | 7 | 6,35 | 38 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 25,81 | 53,63 | 1,91 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 37,24 | 83,20 | 2,83 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 3 | 28,13 | 50,47 | 1,93 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 36,69 | 69,14 | 2,55 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 52,93 | 107,17 | 3,78 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 3 | 44,83 | 70,27 | 2,60 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 58,47 | 97,29 | 3,44 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 84,29 | 149,82 | 5,09 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 3 | 44,79 | 70,18 | 2,56 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 58,43 | 97,18 | 3,44 | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 84,29 | 149,82 | 5,09 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2 | 30,33 | 44,32 | 1,73 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 44,65 | 71,18 | 2,58 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 58,24 | 96,69 | 3,42 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2 | 30,24 | 44,11 | 1,72 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 44,52 | 70,85 | 2,57 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 84,29 | 149,82 | 5,09 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 5 | 3 | 21,72 | 49,77 | 1,49 | 56 | 75 | 93 | 11 | 110 | 10 | 16 | 85 | 97,5 | 8 | 7,5 | 48 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 28,33 | 68,49 | 1,97 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 40,87 | 105,51 | 2,93 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 3 | 30,99 | 64,21 | 1,98 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 40,42 | 87,94 | 2,62 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 58,31 | 136,10 | 3,85 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 3 | 61,65 | 102,03 | 2,63 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 80,41 | 141,71 | 3,49 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 116,01 | 219,19 | 5,16 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 3 | 61,52 | 103,58 | 2,67 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 80,24 | 141,24 | 3,47 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 116,01 | 219,19 | 5,16 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3 | 61,40 | 103,26 | 2,62 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 80,08 | 140,81 | 3,46 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 116,01 | 219,19 | 5,16 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 5 | 3 | 21,72 | 49,77 | 1,54 | 56 | 90 | 108 | 11 | 125 | 10 | 18 | 95 | 110 | 9 | 4,5 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 28,33 | 68,49 | 2,04 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 40,87 | 105,51 | 3,03 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 3 | 33,85 | 80,83 | 2,03 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 44,16 | 110,35 | 2,69 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 63,70 | 170,10 | 3,98 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 3 | 68,35 | 130,14 | 2,69 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 89,15 | 177,99 | 3,56 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 128,61 | 275,60 | 5,27 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 3 | 94,87 | 167,01 | 3,79 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 123,74 | 230,77 | 5,02 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 181,40 | 338,54 | 7,37 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 5 | 4 | 34,43 | 114,84 | 2,14 | 70 | 105 | 125 | 13,5 | 145 | 10 | 20 | 110 | 127,5 | 10 | 6,35 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 49,67 | 176,78 | 3,18 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 80,30 | 208,17 | 3,68 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 6 | 115,84 | 321,33 | 5,45 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 149,66 | 433,10 | 7,20 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 140,86 | 308,81 | 5,13 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 6 | 203,21 | 475,57 | 7,59 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 159,37 | 297,83 | 3,87 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 207,87 | 406,14 | 5,13 | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | 10 | 4 | 87,55 | 260,01 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 105 | 125 | 145 | 13,5 | 165 | 10 | 22 | 130 | 147,5 | 11 | 6,35 | 100 |
| | | | 8 | 163,17 | 542,52 | 7,42 | | | | | | | | | | | | 145 | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 154,60 | 386,68 | 5,25 | | | | | | | | | | | | 190 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 6 | 223,04 | 598,73 | 7,77 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 230,05 | 510,11 | 5,25 | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 331,88 | 789,85 | 7,77 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | 6 | 170,7 | 562,8 | 5,79 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 248,63 | 619,48 | 5,37 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 331,88 | 789,85 | 7,77 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | | 6 | 150,75 | 645,17 | 6,07 | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 402,91 | 1279,64 | 8,28 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 331,88 | 789,85 | 7,77 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

• A richiesta:

- Sfere in materiale ceramico
- Chiocciola in versione rotante
- Classi di precisione 1-3-5-7 secondo norme ISO/TC39/WG7 179
- Elica destrorsa standard
- Carichi secondo DIN 6905/4
- Rigidità chiocciola secondo DIN 69051/6

• On request:

- Ceramic balls
- Rotating nut
- Accuracy classes 1-3-5-7 according to ISO/TC 39/WG7 179
- R.H. thread as standard
- Load according to DIN 6905/4
- Nut stiffness according to DIN 69051/6

MODELLO

MOD.

CHIOCCIOLA SINGOLA - PASSO LUNGO



HIGH - LEAD BALLSCREWS

TAB.3 A

TAB.3 A

Ricircolo interno
Dispositivo di ricircolo in acciaio
Preload = max. 10% di C dyn
Dimensioni speciali a richiesta
Raschiatori in materiale plastico (standard).
A richiesta in PTFE autolubrificante

Internal recirculation system
Steel-made recirculation device
Preload = max. 10% of C dyn
Special dimensions on request
Standard: Nylon wipers.
On request: Special selflubricating PTFE material



LUBRIFICAZIONE/ LUBRIFICATION: D7 = Ø 16 - 32 = M6 • D7 = Ø 40 - 80 = M8 x 1

- A richiesta: Sfere in materiale ceramico - Chiocciola in versione rotante
- Classi di precisione 1-3-5-7 secondo norme ISO/TC39/WG7 179
- Elica destrorsa standard
- Carichi secondo DIN 6905/4
- Rigidità chiocciola secondo DIN 69051/6


- On request: Ceramic balls - Rotating nut
- Accuracy classes 1-3-5-7 according to ISO/TC 39/WG7 179
- R.H. thread as standard
- Load according to DIN 6905/4
- Nut stiffness according to DIN 69051/6

| Tipo/ Size | | Circuiti/ Effect. turns i | Capacità di carico/ Basic Rate Load | | Ø fg mm | Dimens.chiocciola / Nut dimensions | | | | | | | | | | | Sfera Ball mm | Sp(h6) mm | | | | | | |
|------------|----------|------------------------------------|--|------------|------------|------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------------|--------------|-----------|-----|-------|-----|------|-----|
| d0 mm | Ph mm | | Cdyn (KN) | Cstat (KN) | | L mm | D1g6 mm | D4 mm | D5 mm | D6 mm | D7 mm | L1 mm | L7 mm | L8 mm | L9 mm | L10 mm | | | L11 mm | | | | | |
| 16 | 10 | 3 | 7,9 | 11 | 14 | 55 | 28 | 38 | 5,5 | 48 | 10 | 10 | 40 | 44 | 5 | 5 | 2,380 | 16 | | | | | | |
| | 16 | 2 | 5,3 | 6,9 | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 10 | 3 | 13 | 18,4 | 17,2 | 60 | 36 | 47 | 6,6 | 58 | 10 | 10 | 44 | 51 | 5 | 5 | 3,175 | 20 | | | | | | |
| | 20 | 2 | 8,6 | 11,6 | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 3 | 20,06 | 26,03 | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 4 | 26,16 | 35,68 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 2 | 13,01 | 15,82 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 20 | 2 | 10,8 | 15,2 | 20,9 | 70 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 10 | 10 | 48 | 55 | 5 | 5 | 3,5 | 24 | | | | | | |
| | 25 | 2 | 10,7 | 15,3 | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 3 | 20,48 | 31,54 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 4 | 26,72 | 43,22 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 3 | 19,84 | 30,77 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 25 | 2 | 15,19 | 19 | 20,38 | 85 | 50 | 65 | 9 | 80 | 10 | 12 | 62 | 71 | 5 | 6 | 4,500 | 30 | | | | | | |
| | 32 | 2 | 16,68 | 24,70 | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 3 | 39,73 | 55,76 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 4 | 51,8 | 75,5 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 2 | 26,7 | 35,24 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 20 | 3 | 39,3 | 54,90 | 25 | 95 | 56 | 70 | 9 | 85 | 20 | 14 | 63 | 74 | 6 | 7 | 6,350 | 38 | | | | | | |
| | 32 | 2 | 26,2 | 34,2 | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 2 | 39,6 | 54,3 | 31,3 | 130 | | | | | | | | | | | | | 70 | 85 | 9 | 100 | | |
| | 20 | 3 | 74,3 | 104,9 | 30,3 | 110 | | | | | | | | | | | | | 75 | 93 | 11 | 110 | | |
| 50 | 40 | 2 | 49,71 | 64,6 | 40,8 | 140 | 75 | 93 | 110 | 110 | 25 | 14 | 75 | 87,5 | 10 | 7 | 8 | 38 | | | | | | |
| | 40 | 4 | 78,8 | 141,0 | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 3 | 84,86 | 131,3 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 4 | 110 | 182,27 | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 3 | 84,33 | 133 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 4 | 110 | 183,2 | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 4 | 109 | 183,6 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 50 | 3 | 82,7 | 131,9 | 40,29 | 210 | 90 | 108 | 11 | 125 | 20 | 18 | 95 | 110 | 10 | 9 | 9,520 | 48 | | | | | | |
| | 40 | 4 | 88 | 178,1 | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 3 | 69,9 | 129,7 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 4 | 122,5 | 230,2 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 3 | 93,2 | 168,5 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 40 | 4 | 140 | 230,9 | 72,3 | 240 | 125 | 145 | 13,5 | 165 | 25 | 25 | 130 | 147,5 | 10 | 12,5 | 12,7 | 80 | | | | | | |
| | 60 | 3 | 157 | 296,3 | 69,5 | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 4 | 206,7 | 407,90 | 69,5 | 240 | | | | | | | | | | | | | 125 | 145 | 13,5 | 165 | | |
| 100 | 10 | 6 | 159 | 468,4 | 92,8 | 270 | 125 | 128 | 148 | 13,5 | 168 | 25 | 22 | 133 | 150,5 | 11 | 7,5 | 100 | | | | | | |
| 100 | 40 | 4 | 229,2 | 512,6 | 89,5 | 250 | 150 | 176 | 17,5 | 202 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 40 | 4 | 248 | 616,9 | 109,5 | 260 | 160 | 196 | 17,5 | 222 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 40 | 4 | 278 | 830,6 | 149,5 | 270 | 210 | 243 | 22 | 275 | 25 | | | | | | | | 30 | 155 | 178,5 | 15 | 12,7 | 120 |
| | 40 | 4 | 278 | 830,6 | 149,5 | 270 | 210 | 243 | 22 | 275 | 25 | | | | | | | | 40 | 215 | 245 | 20 | 12,7 | |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| MODELLO | CHIOCCIOLA SINGOLA - PASSO LUNGO | TAB.3 B |
| MOD. | HIGH - LEAD BALLSCREWS | TAB.3 B |

Basso livello di rumorosità
 Ricircolo interno
 Dispositivo di ricircolo in acciaio
 Disponibile in versione:
 Gioco assiale "0" - Leggero Precarico
 Dimensioni speciali a richiesta
 Raschiatori in materiale plastico (standard).
 A richiesta in PTFE autolubrificante

*Low noise-level
 Internal recirculation system
 Steel-made recirculation device
 Available in version
 Axial play "0" - Light preload
 Special dimensions on request
 Standard: Nylon wipers.
 On request: Special selflubricating PTFE material*



| Tipo/ Size | | Circuiti/ Effect. turns i | Capacità di carico/ Basic Rate Load | | Rigidità/ Stiffness Rb/t KN/um | Dimens.chiocciola / Nut dimensions | | | | | | | | | | Sfera Ball mm | Sp(h6) mm | |
|------------|----------|------------------------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----|------------------|--------------|-----------|
| d0 mm | Ph mm | | Cdyn (KN) | Cstat (KN) | | L mm | D1g6 mm | D4 mm | D5 mm | D6 mm | D7 mm | L1 mm | L7 mm | L12 mm | W | | | L10 mm |
| 16 | 10 | 2 | 5,6 | 8,4 | 5,44 | 45 | 33 | 45 | 6,6 | 58 | M6 | 10 | 15 | 15 | 40 | 5 | 2,380 | 16 |
| | 16 | 2 | 4,37 | 6,75 | 5,30 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 10 | 4 | 14,55 | 25,16 | 14,18 | 64 | 38 | 50 | 6,6 | 63 | | 10 | 20 | 22 | 30 | 5 | 3,175 | 20 |
| | 20 | 2 | 7,22 | 11,14 | 6,90 | 64 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 20 | 2 | 19,84 | 30,77 | 14,44 | 70 | 48 | 60 | 6,6 | 73 | | 16 | 25 | 22,5 | 42 | 5 | 4,5 | 24 |
| | 25 | 2 | 13,15 | 19,01 | 9,49 | 80 | | | | | | | | 27,5 | | | | |
| 32 | 20 | 3 | 37,00 | 54,90 | 20,17 | 88 | 56 | 68 | 6,6 | 80 | 10 | 20 | 34 | 30 | 6 | 6,35 | 30 | |
| | 32 | 2 | 24,09 | 33,46 | 13,06 | 88 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 20 | 3 | 38,53 | 70,52 | 20,41 | 88 | 63 | 78 | 9 | 95 | M8x1 | 16 | 25 | 31,5 | 30 | 7 | 6,35 | 38 |
| | 40 | 2 | 24,85 | 42,67 | 13,10 | 113 | | | | | | | 40 | 36,5 | 41 | | | |
| 50 | 20 | 3 | 84,8 | 131,2 | 20,79 | 92 | 85 | 105 | 11 | 125 | | 16 | 30 | 31 | 30 | 10 | 9,52 | 48 |
| | 40 | 2 | 56,7 | 81,6 | 13,56 | 113 | | | | | | | | 41,5 | | | | |
| 63 | 40 | 2 | 63,8 | 104,6 | 19,84 | 120 | 95 | 118 | 14 | 140 | | 16 | 30 | 45 | 20 | 10 | 9,52 | 60 |
| | 50 | 2 | 63,3 | 103,4 | 19,58 | 140 | | | | | | | | 55 | | | | |
| 80 | 40 | 2 | 108 | 187,8 | 30,45 | 133 | 125 | 152 | 18 | 180 | 16 | 30 | 51,5 | 30 | 10 | 12,7 | 80 | |
| | 60 | 2 | 107 | 185,6 | 20,09 | 165 | | | | | | | 67,5 | | | | | |

- A richiesta:
 Sfere in materiale ceramico
 Chiocciola in versione rotante

- On request:
 Ceramic balls
 Rotating nut

- Principi:1
- Classi di precisione 1-3-5-7 secondo norme ISO/TC39/WG7 179
- Elica destrorsa standard
- Carichi secondo DIN 6905/4
- Rigidità chiocciola secondo DIN 69051/6


- Number of starting: 1
- Accuracy classes 1-3-5-7 according to ISO/TC 39/WG7 179
- R.H. thread as standard
- Load according to DIN 6905/4
- Nut stiffness according to DIN 69051/6

MODELLO
VITE A RICIRCOLAZIONE DI SFERE DI PRECISIONE A PIU' PRINCIPI TAB.4

MOD.

HIGH - SPEED MULTIPLE STARS PRECISION BALLSCREWS

TAB.4



LUBRIFICAZIONE/ LUBRIFICATION: D7 = $\varnothing 16 - 32 = M6$ • D7 = $\varnothing 40 - 80 = M8 \times 1$

PRESTAZIONI

Alto valore DmN:
130.000 in casi normali. In alcune applicazioni speciali e' possibile ottenere, previa verifica del ns.uff.tecnico, un valore di 140.000.

Elevata Velocita' lineare:
Grazie al sistema di ricircolo interno (brevettato) ed alla speciale conformita' del profilo e' possibile raggiungere velocita' di 100 m/min.

Elevata Rigidita' e capacita' di carico:
l'aumento delle sfere dato dall'esecuzione di 2 principi permette il notevole incremento del carico dinamico e della rigidita' complessiva della vite.

PERFORMANCES

High DmN value:
130'000 in normal cases. In some special applications a value of 140'000 can be obtained. However, a verification must be done by our Technical Dept.

High linear speed:
Due to the internal recirculation system (patented) and to the special conformation of the profile, a speed up to 100 m/min can be obtained.

High stiffness and loading capacity:
The increase of the number of balls thanks to the double-thread design permits a considerable increase of the dynamic load and of the total stiffness of the ballscrew.



| Tipo/ Size | | Circuiti/ Effect. turns i | Capacità di carico/ Basic Rate Load | | Rigidità/ Stiffness | Dimens.chiocciola / Nut dimensions | | | | | | | | | | Sfera Ball mm | Sp(h6) mm | | | |
|------------|----------|------------------------------------|--|------------|------------------------|------------------------------------|---------|------------|----------|----------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----|---------------------|--------------|-------|-----------|----|
| d0 mm | Ph mm | | Cdyn (KN) | Cstat (KN) | | Rb/t KN/um | L mm | D1g6 mm | D4 mm | D5 mm | D6 mm | D7 mm | L1 mm | L7 mm | L8 | | | L9 | L10 mm | |
| 20 | 20 | 2 x 2 | 11,290 | 19,000 | 10,96 | 64 | 36 | 47 | 6,6 | 58 | M6 (Flangia Tipo -Type1) | 10 | 10 | 44 | 51 | 5 | 3,175 | 20 | | |
| | 25 | 2 x 1 | 5,580 | 8,280 | 5,36 | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 2 x 2 | 10,880 | 18,470 | 10,62 | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 20 | 2 x 2 | 12,000 | 23,280 | 11,26 | 70 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | | M6 (Flangia Tipo -Type1) | 10 | 10 | 48 | 55 | 5 | 3,175 | 24 | |
| | 20 | 2 x 2 | 21,070 | 33,050 | 15,38 | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 2 x 2 | 11,700 | 22,830 | 11,02 | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 2 x 2 | 20,560 | 32,440 | 15,06 | 95 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | 2 x 1 | 5,720 | 9,880 | 5,34 | 105 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | 2 x 2 | 11,180 | 22,040 | 10,60 | 105 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | 2 x 1 | 10,080 | 14,060 | 7,32 | 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | 2 x 2 | 19,670 | 31,360 | 14,51 | 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 20 | 2 x 2 | 22,240 | 42,040 | 15,70 | 95 | 50 | 65 | 9 | 80 | | | M6 (Flangia Tipo -Type1) | 16 | 14 | 62 | 71 | 6 | 4,500 | 30 |
| | 20 | 2 x 3 | 39,290 | 58,970 | 21,49 | 95 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | 2 x 2 | 21,290 | 40,650 | 15,13 | 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | 2 x 2 | 37,660 | 57,070 | 20,73 | 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 2 x 1 | 10,460 | 17,650 | 7,36 | 130 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 2 x 2 | 20,420 | 39,370 | 14,60 | 130 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 2 x 1 | 18,530 | 24,800 | 10,10 | 135 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 2 x 2 | 36,180 | 55,340 | 20,04 | 135 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 20 | 2 x 3 | 59,310 | 117,540 | 32,24 | 95 | 63 | 78 | 9 | 93 | M6 (Flangia Tipo -Type1) | 16 | | 14 | 70 | 81,5 | 7 | 6,350 | 38 | |
| | 40 | 2 x 2 | 38,880 | 72,790 | 20,81 | 135 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 2 x 2 | 39,810 | 48,110 | 15,36 | 135 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 2 x 1 | 19,130 | 31,640 | 10,14 | 160 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 2 x 2 | 37,340 | 70,590 | 20,12 | 160 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 2 x 1 | 38,300 | 46,700 | 14,87 | 160 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 20 | 2 x 3 | 62,830 | 149,900 | 32,83 | 110 | 75 | 93 | 11 | 110 | | M6 (Flangia Tipo -Type1) | | 16 | 16 | 85 | 97,5 | 8 | 6,350 | 48 |
| | 40 | 2 x 2 | 41,953 | 94,204 | 21,53 | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 2 x 2 | 80,620 | 139,390 | 30,93 | 145 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 | 2 x 1 | 20,320 | 40,450 | 10,35 | 180 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 | 2 x 2 | 39,677 | 90,248 | 20,54 | 180 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 | 2 x 1 | 39,110 | 59,920 | 14,89 | 185 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 | 2 x 2 | 76,350 | 133,670 | 29,53 | 185 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 40 | 2 x 2 | 45,510 | 119,580 | 22,25 | 140 | 90 | 108 | 11 | 125 | | | M8x1 (Flangia Tipo -Type2) | 16 | 18 | 95 | 110 | 9 | 6,350 | 60 |
| | 40 | 2 x 2 | 84,680 | 177,430 | 31,49 | 145 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 2 x 2 | 44,780 | 118,120 | 21,95 | 160 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 2 x 2 | 83,360 | 175,300 | 31,08 | 165 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 | 2 x 1 | 21,370 | 50,140 | 10,42 | 220 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 | 2 x 2 | 41,720 | 111,870 | 20,67 | 220 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 | 2 x 1 | 39,840 | 74,490 | 14,77 | 225 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 | 2 x 2 | 77,77 | 166,180 | 29,31 | 225 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 40 | 2 x 2 | 92,000 | 240,260 | 32,43 | 145 | 125 | 145 | 13,5 | 165 | M8x1 (Flangia Tipo -Type2) | 25 | | 25 | 130 | 147,5 | 10 | 9,520 | 80 | |
| | 60 | 2 x 2 | 90,200 | 236,620 | 31,89 | 185 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 | 2 x 2 | 87,700 | 231,560 | 31,14 | 225 | | | | | | | | | | | | | | |

- A richiesta:
- Chiocciola in versione rotante
- Raschiatori in materiale plastico autolubrificante
- Versione precaricata (max 5% Cdyn)
- Versione con gioco assiale ridotto

- On request:
- Rotating nut
- Wipers made of special selflubricating PTFE material
- Preloaded type (max 5% Cdyn)
- Version with reduced axial play


- Principi: 2
- Classi di precisione 3-5-7 secondo norme ISO/TC39/WG7 179
- Elica destrorsa standard

- Number of starting: 2
- Accuracy classes 3-5-7 according to ISO/TC 39/WG7 179
- R.H. thread as standard

MODELLO
MOD.

MICRO VITI - CHIOCCIOLA SINGOLA/CILINDRICA
MINIATURE SINGLE NUT WITHOUT FLANGE

TAB.5 A
TAB.5 A




| D x P | D ₁ g6 | d | L1 | L3 | L4 | L6 | b p ₉ | t | L5 | i | 0 - X* | C _{dyn} (N) | C _{stat} (N) |
|--------|-------------------|---|----|------|----|----|------------------|-----|----|-----|--------|----------------------|-----------------------|
| 6 x 1 | 12 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 600 | 900 |
| 8 x 1 | 14 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 700 | 900 |
| 8 x 2 | 14 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 900 | 1.500 |
| 10 x 2 | 18 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1.500 | 2.900 |
| 12 x 2 | 24 | 2 | 22 | 5.0 | 10 | 5 | 4 | 2.4 | 4 | 2 | 0 | 2.500 | 3.200 |
| 12 x 3 | 26 | 2 | 22 | 6.0 | 10 | 5 | 4 | 2.4 | 4 | 2 | 0 | 4.000 | 4.900 |
| 12 x 4 | 26 | 2 | 24 | 7.0 | 10 | 5 | 4 | 2.4 | 4 | 2 | 0 | 4.000 | 4.900 |
| 12 x 5 | 26 | 2 | 26 | 8.0 | 10 | 5 | 4 | 2.4 | 4 | 2 | 0 | 4.000 | 4.900 |
| 12 x 8 | 26 | 2 | 32 | 8.0 | 16 | 5 | 4 | 2.4 | 4 | 2 | 0 | 4.000 | 4.900 |
| 12 x 2 | 24 | 2 | 28 | 6.0 | 16 | 5 | 4 | 2.4 | 4 | 2/2 | x | 2.300 | 3.200 |
| 12 x 3 | 26 | 2 | 32 | 8.0 | 16 | 5 | 4 | 2.4 | 4 | 2/2 | x | 4.000 | 4.900 |
| 12 x 4 | 26 | 2 | 36 | 8.0 | 20 | 5 | 4 | 2.4 | 4 | 2/2 | x | 4.000 | 4.900 |
| 12 x 5 | 26 | 2 | 40 | 10.0 | 20 | 5 | 4 | 2.4 | 4 | 2/2 | x | 4.000 | 4.900 |
| 12 x 8 | 26 | 2 | 52 | 16.0 | 20 | 5 | 4 | 2.4 | 4 | 2/2 | x | 4.000 | 4.900 |

* 0 = chiocciola singola/ single nut x = doppia chiocciola/ double nut precarico interno/ internal pre-loaded
a richiesta passi in pollici/ Any special leads and imperial threads can be provided on request

MODELLO
MOD.

MICRO VITI - CHIOCCIOLA SINGOLA
MINIATURE SINGLE NUT

TAB.5 B
TAB.5 B




| D x P | D _{h7} | D ₁ | L | L ₁ | L ₂ | L ₃ | SW | 0 - X* | C _{dyn} (N) | C _{stat} (N) |
|--------|-----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----|--------|----------------------|-----------------------|
| 6 x 1 | 15 | M 10 X 1 | 35 | 5 | 6 | 5 | 14 | 0 | 600 | 900 |
| 8 x 1 | 20 | M 14 x 1 | 40 | 8 | 6 | 5 | 17 | 0 | 700 | 1.300 |
| 8 x 2 | 20 | M 14 x 1 | 40 | 8 | 6 | 5 | 17 | 0 | 900 | 1.500 |
| 10 x 2 | 25 | M 18 x 1 | 50 | 10 | 8 | 5 | 22 | 0 | 1.500 | 2.900 |
| 12 x 2 | 24 | M 18 x 1 | 42 | 10 | 10 | 6.5 | 22 | x | 2.500 | 3.200 |
| 12 x 3 | 26 | M 18 x 1 | 46 | 10 | 10 | 6.5 | 24 | x | 4.000 | 4.900 |
| 12 x 4 | 26 | M 18 x 1 | 50 | 10 | 10 | 6.5 | 24 | x | 4.000 | 4.900 |
| 12 x 5 | 26 | M 18 x 1 | 54 | 10 | 10 | 6.5 | 24 | x | 4.000 | 4.900 |
| 12 x 8 | 26 | M 18 x 1 | 46 | 10 | 10 | 6,5 | 24 | 0 | 4.000 | 4.900 |

* 0 = chiocciola singola/ single nut x = doppia chiocciola/ double nut precarico interno/ internal pre-loaded
a richiesta passi in pollici/ Any special leads and imperial threads can be provided on request

MODELLO
MOD.

MICRO VITI - CHIOCCIOLA SINGOLA/FLANGIATA
MINIATURE SINGLE NUT WITH FLANGE

TAB.5 C
TAB.5 C



| D x P | D1g6 | D4 | D5 | D6 | L2 | L7 | SW | i | Cdyn. (N) | Cstat. (N) |
|--------|------|----|-----|----|----|-----|----|---|--------------|---------------|
| 6 x 1 | 12 | 18 | 3,4 | 24 | 15 | 3,5 | 16 | 2 | 600 | 950 |
| 8 x 1 | 14 | 21 | 3,4 | 27 | 16 | 4 | 18 | 3 | 700 | 1300 |
| 8 x 2 | 16 | 23 | 3,4 | 29 | 26 | 4 | 20 | 2 | 1350 | 2250 |
| 10 x 2 | 18 | 27 | 4,5 | 35 | 28 | 5 | 22 | 3 | 1500 | 2900 |
| 12 x 2 | 20 | 29 | 4,5 | 37 | 28 | 5 | 24 | 3 | 1700 | 3700 |

a richiesta passi in pollici/ Any special leads and imperial threads can be provided on request

VITE A RICIRCOLAZIONE DI SFERE IN ESECUZIONE CON CHIOCCIOLA ROTANTE/ BALLSCREW WITH ROTATING NUT

L'applicazione della vite a r.d.s. in configurazione con albero fisso e chiocciola rotante permette di conseguire i seguenti vantaggi:

The application of the ballscrew configured with fixed shaft and rotating nut allows the following advantages:

- **Elevata Velocità di Avanzamento:**

eliminazione degli effetti dovuti alla forza inerziale creati dalla rotazione dell'albero-vite.

High speed of travel:

elimination of the effects due to the inertial force produced by the shaft-screw's rotation.

- **Elevata Rigidità Assiale:**

supporto con cuscinetti a rulli integrati nel corpo chiocciola.

High axial stiffness:

support unit with roller bearings integrated in the nut's body.

- **Maggiore Silenziosità:**

sistema di ricircolazione con angoli d'entrata/uscita sfere, progettato per garantire bassi livelli di rumorosità alle alte velocità di rotazione.

Higher noiselessness:

recirculation system with balls' entry/exit corners designed to ensure low noiselessness levels at high rotation speeds.

- **Compattezza dimensionale:**

grazie alla realizzazione integrata chiocciola/supporto-cuscinetti in una unica unità, è possibile progettare un attuatore lineare compatto di alta precisione.

Compactness:


thanks to the integration of the nut and the support with bearings in one single unit, a high-precision, linear, compact actuator can be designed.

- **Minore sviluppo di calore:**

asse cinematico semplificato, ottimizzazione del sistema di lubrificazione.

Lower heat generation:

simplified kinematic axis, optimization of the lubrication system.



MODELLO
MOD.


CHIOCCIOLA ROTANTE
ROTATING NUT

TAB.6
TAB.6

- Chiocciola singola/flangiata-precaricata
- Raschiatori in PTFE
- Forma flangia in esecuzione speciale, a richiesta
- Altre configurazioni diam/passo, a richiesta

- Rotating and preloaded/flanged/single nut
- PTFE selflubricating wipers

- On request:
 1. Flange shape in special execution
 2. Other diam/pitch




| d0 mm | Ph mm | Circuiti i | Sfera (∅) Dw mm | rpm max chiocciola (*1) | C stat. C0a (KN) | C dyn. Ca (KN) | D1 g6 mm | D2±0,1 mm | D3 g6 mm |
|-------|-------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 20 | 10 | 5 | 3,175 | 3000 | 32 | 20 | 60 | 80 | 35 |
| 25 | 6 | 5 | 4,5 | 3000 | 55 | 36 | 70 | 95 | 43 |
| 32 | 6 | 5 | 4,5 | 3000 | 69 | 40 | 75 | 110 | 49 |
| | 10 | 4 | 6,35 | 3000 | 75 | 51 | 85 | 120 | 55 |
| 40 | 6 | 6 | 4,5 | 3000 | 75 | 32 | 90 | 125 | 54 |
| | 10 | 6 | 6,35 | 3000 | 149 | 84 | 95 | 130 | 62 |
| | 20 | 4 | 9,52 | 3000 | 142 | 97 | 105 | 140 | 73 |
| | 40 | 2 | 9,52 | 3000 | 64 | 49 | | | 73 |
| 50 | 10 | 5 | 6,35 | 3000 | 157 | 79 | 120 | 155 | 72 |
| | 20 | 3 | 9,52 | 3000 | 131 | 84 | | | 83 |
| 63 | 10 | 5 | 6,35 | 3000 | 197 | 87 | 120 | 170 | 85 |
| | 20 | 5 | 9,52 | 2450 | 291 | 151 | 140 | 190 | 95 |
| 80 | 20 | 6 | 12,7 | 2000 | 628 | 300 | 190 | 270 | 125 |
| 100 | 20 | 6 | 12,7 | 1600 | 790 | 331 | 220 | 300 | 135 |
| | 40 | 6 | 12,7 | 1600 | 790 | 330 | | | 135 |
| 120 | 20 | 6 | 12,7 | 1500 | 951 | 358 | 250 | 330 | 170 |

(*1) Valori con lubrificazione ad olio. Con lubrificazione a grasso ridurre i valori del 30%.

Verificare che tali valori siano compatibili con le limitazioni applicative della vite stessa.

(*1) Values with oil lubrication. With grease lubrication the values must be reduced by 30%.


Check and make sure such values are compatible with the application limits of the ballscrew.



| D4±0,1 mm | D5±0,1 mm | D6 mm | D7 mm | D8±0,1 mm | DN mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Lx mm | MM | W (*2) | | |
|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|--------|-------|
| 55 | 43 | 10 | 5,5 | 68 | 52 | 119,5 | 10 | 66 | 28 | 0,5 | M5 | 6x60° | | |
| 65 | 52 | 11 | 6,6 | 82 | 58 | 119 | 15 | 50 | 35 | | M6 | | | |
| 75 | 60 | 15 | 9 | 93 | 65 | 131,5 | 15 | 67,5 | 35 | | M8 | | 8x45° | |
| 78 | 63 | | | 100 | 70 | 139,5 | | 68 | 40 | | | | | |
| 85 | 68 | 15 | 9 | 105 | 75 | 136,5 | 15 | 61 | 40 | | 0,5 | M8 | | 8x45° |
| 90 | 73 | | | 110 | 80 | 155,5 | | 79 | | | | | | |
| 105 | 86 | | | 122 | 85 | 187 | | 103 | 45 | | | | | |
| 110 | 90 | 15 | 9 | 136 | 105 | 171 | 92 | 47 | | | | | | |
| 115 | 95 | | | | 192,5 | 112 | | | | | | | | |
| 115 | 96 | 18 | 11 | 145 | 105 | 183,5 | 15 | 102 | 45 | | | | | |
| 135 | 110 | 20 | 13,5 | 165 | 110 | 204,5 | | 112 | 55 | | | | | |
| 170 | 144 | 26 | 17,5 | 230 | 155 | 252 | 20 | 138 | 70 | | | M10 | 12x30° | |
| 200 | 166 | 33 | 22 | 260 | 195 | 282 | 30 | 158 | 70 | | | 0,5 | M12 | 8x45° |
| | | | | | | 400 | | 276 | | | | | | |
| 225 | 190 | 33 | 22 | 290 | 220 | 280 | 30 | 156 | 70 | M16 | | | 12x30° | |

(*2) Per il fissaggio della flangia, utilizzare viti in classe 10,9.

(*2) To fix the flange, use 10,9 class screws.



| Tipo/ Size | | Circuiti/ Effect. turns i | Capacità di carico/ Basic Rate Load | | Rigidità/ Stiffness Rb/t KN/um | Chioc. tipo/ Nut type | | Dimens.chiocciola / Nut dimensions | | | | | | | | | | Sfera Ball mm | Sp(h6) mm | |
|------------|----------|------------------------------------|--|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|--------------|-----------|
| d0 mm | Ph mm | | Cdyn (KN) | Cstat (KN) | | Singola (L) Single (L) | Doppia (L) Double (L) | D1g6 mm | D4 mm | D5 mm | D6 mm | D7 mm | L1 mm | L7 mm | L8 mm | L9 mm | L10 mm | | | L11 mm |
| 16 | 5 | 3 | 8,05 | 11,08 | 1,04 | 45 | 75 | 28 | 38 | 5,5 | 48 | M6 Tipo -Type 1 | 10 | 10 | 40 | 44 | 8 | 5 | 2,380 | 16 |
| 20 | 5 | 4 | 17,09 | 25,37 | 1,80 | 52 | 85 | 36 | 47 | 6,6 | 58 | | 10 | 10 | 44 | 51 | | 5 | 3,175 | 20 |
| 25 | 5 | 4 | 21,18 | 33,48 | 1,82 | 60 | 95 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 10 | 10 | 48 | 55 | 8 | 5 | 3,500 | 24 | |
| | 10 | 3 | 16,17 | 24,24 | 1,37 | 60 | 107 | | | | | 16 | | | | | | | | |
| 32 | 5 | 4 | 23,39 | 42,24 | 1,86 | 60 | 95 | 50 | 65 | 9 | 80 | M6 Tipo -Type 1 | 10 | 12 | 62 | 71 | 6 | 3,500 | 30 | |
| | 10 | 4 | 32,98 | 54,45 | 2,50 | 80 | 150 | | | | | | 16 | | | | | 4,500 | | |
| 40 | 5 | 4 | 25,81 | 53,63 | 1,91 | 70 | 110 | 63 | 78 | 9 | 93 | M6 Tipo -Type 2 | 10 | 14 | 70 | 81,5 | 7 | 3,500 | 38 | |
| | 10 | 4 | 58,43 | 97,18 | 3,44 | 88 | 160 | | | | | | 16 | | | | | 6,350 | | |
| 50 | 5 | 6 | 40,87 | 105,51 | 2,93 | 90 | 150 | 75 | 93 | 11 | 110 | M8x1 Tipo -Type 2 | 10 | 16 | 85 | 97,5 | 10 | 3,500 | 48 | |
| | 10 | 4 | 80,41 | 141,71 | 3,49 | 98 | 165 | | | | | | 16 | | | | | 7,500 | | |
| 63 | 10 | 6 | 128,61 | 275,60 | 5,27 | 120 | 210 | 90 | 108 | 11 | 125 | M8x1 Tipo -Type 2 | 16 | 18 | 95 | 110 | 9 | 7,500 | 60 | |
| | 20 | 4 | 123,74 | 230,77 | 5,02 | 150 | 290 | | | | | | 95 | | | | | 115 | | 13,5 |

- Classi di precisione IT5 secondo norme ISO/TC39/WG7 179
- Elica destrorsa standard
- Carichi secondo DIN 69051/4
- Rigidità chiocciola secondo DIN 69051/6


- Accuracy classes IT5 according to ISO/TC 39/WG7 179
- R.H. thread as standard
- Load according to DIN 69051/4
- Nut stiffness according to DIN 69051/6

SUPPORTI DI PRECISIONE ASSIALI PER VITI A RICIRCOLAZIONE DI SFERE/ PRECISION AXIAL SUPPORT UNITS FOR BALLSCREWS

- **Cuscinetti di precisione a doppio contatto obliquo a 60°**
High accuracy thrust angular 60° contact ball bearings
- **Supporto interamente in acciaio brunito con sedi rettificate**
Burnished and grinded steel housing
- **In versione con doppio cuscinetto o quaterna**
Combination support with two or four independent bearings
- **Anelli di tenuta su entrambi i lati**
Dust seals in both sides
- **Forniti pronti per il montaggio e lubrificati a vita**
Ready for assembly



MOD. DUPLEX



MOD. QUADRUPLIX





TABELLA DIMENSIONALE/ DIMENSIONS

MOD. DUPLEX




| A-Ø Shaft | Duplex | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | C | Co | Pr | Vg |
|-----------|---------|----|----|-----|-----|------|----|----------------|----|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------|
| 20 | SUP20DC | 20 | 26 | 60 | 90 | 32 | 13 | 44.26 43.24 | 47 | 36 | 64 | 32 | 6.6 | 76 | 1820 | 3380 | 230 | 3900 |
| 25 | SUP25DC | 25 | 34 | 80 | 120 | 32 | 15 | 50.26 49.24 | 52 | 36 | 88 | 44 | 9.2 | 102 | 2000 | 4240 | 280 | 3400 |
| 30 | SUP30DC | 30 | 41 | 80 | 120 | 32 | 15 | 50.26 49.24 | 52 | 50 | 88 | 44 | 9.2 | 102 | 2460 | 5400 | 360 | 2850 |
| 35 | SUP35DC | 35 | 46 | 90 | 130 | 32 | 15 | 50.26 49.24 | 52 | 60 | 98 | 49 | 9.2 | 113 | 3055 | 7100 | 475 | 2500 |
| 40 | SUP40DC | 40 | 55 | 124 | 165 | 43.5 | 17 | 64.26 63.24 | 66 | 66 | 128 | 64 | 11.4 | 146 | 3745 | 9100 | 600 | 2200 |

| | | |
|----|--|-----------------|
| C | Capacità di carico dinamico/ <i>Dinamic load capacity</i> | daN |
| Co | Capacità di carico assiale/ <i>Static load capacity</i> | daN |
| Pr | Precarico/ <i>Preload</i> | daN |
| Vg | Velocità massima con lubrificazione a grasso/ <i>Maximum speed with grease lubrication</i> | giri/min rpm |

TABELLA DIMENSIONALE/ DIMENSIONS


MOD. QUADRUPLEX



| A-Ø Shaft | Quadruplex | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | C | Co | Pr | Vg |
|-----------|------------|----|----|-----|-----|------|----|------------------|-----|----|-----|----|------|-----|------|-------|------|------|
| 20 | SUP20QC | 20 | 26 | 60 | 90 | 32 | 13 | 74.26 72.74 | 77 | 36 | 64 | 32 | 6,6 | 76 | 2950 | 6760 | 460 | 3250 |
| 25 | SUP25QC | 25 | 34 | 80 | 120 | 32 | 15 | 80.26 78.74 | 82 | 40 | 88 | 44 | 9,2 | 102 | 3240 | 8480 | 560 | 2850 |
| 30 | SUP30QC | 30 | 41 | 80 | 120 | 32 | 15 | 82.26 80.74 | 82 | 50 | 88 | 44 | 9,2 | 102 | 3985 | 10800 | 720 | 2400 |
| 35 | SUP35QC | 35 | 46 | 90 | 130 | 32 | 15 | 84.26 82.74 | 86 | 60 | 98 | 49 | 9,2 | 113 | 4950 | 14200 | 950 | 2100 |
| 40 | SUP40QC | 40 | 55 | 124 | 165 | 43.5 | 17 | 104.26 102.74 | 106 | 66 | 128 | 64 | 11.4 | 146 | 6070 | 18200 | 1200 | 1900 |

| | | |
|----|--|-----------------|
| C | Capacità di carico dinamico/ <i>Dinamic load capacity</i> | daN |
| Co | Capacità di carico assiale/ <i>Static load capacity</i> | daN |
| Pr | Precarico/ <i>Preload</i> | daN |
| Vg | Velocità massima con lubrificazione a grasso/ <i>Maximum speed with grease lubrication</i> | giri/min rpm |

PRODOTTI/ PRODUCTS



PRODOTTI/ PRODUCTS






Vista stabilimento ROSA SISTEMI/ ROSA SISTEMI factory



2. SECONDA LAVORAZIONE/ PRODUCTION DEPARTMENT



3. PRODOTTI ROSA SISTEMI/ ROSA SISTEMI PRODUCTS



Always in pole position



Informiamo la rispettabile Clientela che ad ogni riedizione del catalogo ci riserviamo di apportare modifiche dimensionali, ampliamenti o riduzioni alla tipologia dei ns. prodotti senza preventive comunicazioni scritte.

We inform our customers that as for the new issues of our catalogue we reserve the right to modify sizes, to eliminate or include product types in our production range without previous written notice.



Always in pole position



Filiali/Branches



ROSA DO BRASIL IMP. & EXP. LTDA
RUA DR. LUIS ARROBAS MARTINS,
486 - VILA FRIBURGO 04781-001
SÃO PAULO - SP - BRASILE
Tel./Fax: +55 11 5686 8805
E-mail: rosabrasil@rosabrasil.com.br
Web: www.rosabrasil.com.br



ROSA GMBH
GASWERKSTRASSE 33/35
LANGENTHAL
Telefono: +41 62 9237333
Fax: +41 62 9237334
E-mail: info@rosa-schweiz.ch
Web: www.rosa-schweiz.ch

Potete trovare l'elenco dei rivenditori mondiali
sul nostro sito web:
www.rosa-sistemi.it

For international dealers, please see
our web site:
www.rosa-sistemi.it

Il vostro distributore/ Your distributor:

Cat.03 rev.7 - Luglio 2010



ROSA SISTEMI SPA

Via S. Quasimodo, 22/24 • 20025 LEGNANO (Milano) ITALY
Tel. +39 0331469999 • Fax +39 0331469996
www.rosa-sistemi.it • E-mail: info@rosa-sistemi.it